

维谛UPS电源GXE-06K00TL1102C00弱电监控主机

产品名称	维谛UPS电源GXE-06K00TL1102C00弱电监控主机
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:维谛 型号:6KVA 类型:长延迟
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

维谛UPS电源GXE-06K00TL1102C00弱电监控主机

产品特点：

输出功率因数高达0.9，匹配新服务器的用电特性

兼容6KVA/4.2KW，用样适合工业类设备使用，且现场可调

输入兼容单相和三相电网（自动适应）

支持软线并联运行（大3+1），且无需并机插框

超高功率密度，4.5KW只需2U高度

确保UPS供电的高可靠

双变换在线式设计，市电掉电无中断

支持N+X冗余方式，实现系统可靠性的大幅提升

DSP控制，输出稳定精度高

采用新IGBT器件，实现输入超宽抗电网波动范围

确保带来绿色环保

整机效率高达92%以上，节能效益明显

输入功率因数高达0.99，电能利用率高

满足欧盟ROHS指令，物料/工艺无有毒物质

确保为您省钱

高达0.9的输出功率因数，较一般UPS可多挂接10%以上的负载

采用软线并联方式，省去负载的并机机框，大幅节省系统成本

系统效率高，省电，运行成本低

功率密度高，占用机架空间小

确保方便的维护

主机与电池分离设计

提供LCD，各类状态/故障信息一目了然

确保提高方案的可用性

兼容单项输入和三相输入，且现场可调

支持多达4台的并机，系统容量随意扩充

N+X冗余随意选择

可通过国级联电池模块方便地延长后备时间

确保满足各种监控需求

提供新USB监控端口

提供可采集环境的SNMP网络支配卡

后台软件兼容多种操作系统（Windows/linux/HP-UX/Sun Solaris/IBM AIX等）

兼容艾默生机房监控平台SiteMonitor,支持Web监控

提供Mib库，方便接入各类NMS网管系统

支持服务器自动安全关机功能

确保保护和延长电池组寿命

超宽输入电压/频率范围，有效减少电池放电几率，延长寿命

温度补偿功能，减少环境温度对电池寿命的影响

超强充电能力，有效缩短电池回充时间

主机/电池分离设计，有利于电池散热

产品介绍：

1.各种尺寸,型号和容量可供选择,适用性强,还可根据客户要求跟厂家协议进行生产.为您量身打造，可根据不同要求进行各式组合.品质优,价格低。

2.:优质的原材料制成采用A品电芯,容量高,内阻低,电压稳定。

3.性能稳定,循环使用寿命长:连续充放电1000-2000次后,电池容量不低于额定容量的80%。

4.无记忆效应:可随时进行充、放电使用。

5.安全性高: 电池内置保护板,有过充过放保护,保障电池安全使用。

6.环保要求:不含有害物质,符合ROHS,SGS,CE,UL等认证,适合欧美市场要求。

7.交期短,承诺2-4天发货,服务完善到位。

8.高能量密度,长放置时间,工作温度范围广,良好封口特性,稳定的放电电压。