专业销售博莱特110KW风冷 水冷可选式螺杆机

产品名称	专业销售博莱特110KW风冷 水冷可选式螺杆机
公司名称	官志平(个体经营)
价格	.00/个
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:螺杆式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	中国 成都市新都区 新繁镇家具园区
联系电话	86 028 83092011 13980751820

产品详情

压缩介质	空气	工作原理	螺杆式压缩机
润滑方式	机油润滑空压机	品牌	博莱特
用途	凿岩机用、风动工具、纺织机械用、矿用压缩机、船用压缩机、医用压缩机、喷砂、喷漆用	型号	BLT - 120 W
功率	110（Kw）	冷却方式	水冷式
传动方式	联轴器传动	产品类型	全新
型式	固定式压缩机	排气量大小	大型
排气压力	0.8（MPa）	外形尺寸（长*宽*高）	2400X1450X1800（mm）
噪音	75（dB）		

博莱特空压机的产品特点1、操作简单 工业plc控制平台，可适应空压机不同工况条件，是您可信赖无故障的控制平台；中文显示或者英文显示，简单易懂；智能自动化控制与自我故障诊断系统，可实现无人值守。2、阿特拉斯原装主机系统
博莱特出品的每一台螺杆式空压机均采用阿特拉斯原装螺杆主机，确保机组稳定高效。3、先进的配置 博莱特压缩机均采用瑞典原装skf轴承和国外优质部件，产品部件的进口率高达90%以上 阿特拉斯博莱特空压机气路系统：采用美国汉克森滤材油气分离器元件，空气过滤器元件，奥地利（贺尔碧格公司）或意大利（vmc）压力调节阀等，保证机组提供高品质的气源。 阿特拉斯博莱特空压机油路系统：使用美国汉克森滤材公司的油过滤器元件，可靠滤除润滑油中的污物，保证油路系统的通畅润滑，散热功能。 阿特拉斯博莱特空压机冷却系统：高质量的进口冷却器，采用低温差设计，配合高温及高湿的环境为设计前提。水冷机型冷却水的温升在6~8度，保证空压机出气温度≤40°C。风冷机型的排气温度在温度加15°C以内。博莱特空压机

规格	出厂规格	数量	30