

SBL-NW(普通水冷规格)系列

产品名称	SBL-NW(普通水冷规格)系列
公司名称	官志平(个体经营)
价格	.00/个
规格参数	品牌:申帮 型号:SBL-60NW 类型:立式
公司地址	中国 成都市新都区 新繁镇家具园区
联系电话	86 028 83092011 13980751820

产品详情

品牌	申帮	型号	SBL-60NW
类型	立式	适用物料	颗粒状
操作方式	连续式	干燥介质	空气
操作压力	常压	干燥介质移动	并流
加热方式	对流式	湿物料运动方式	固定床式
作用种类	循环式	应用领域	广泛

使用条件

进气压力：0.2~1.0mpa压力损失： 0.02mpa压力露点：2~10 入口温度： 55 环境温度：无特别要求
 安装场地：场地平整无需地基冷却水工作压力：0.2~0.4mpa进水水温： 35 耗水量：额定处理量x0.15t/h
 /h特殊规格可接受订货

sbl-nw(普通水冷)系列冷干机技术规格

型号	额定处理量n m3/min	电源	压缩机功 率kw	进出气接 管尺寸	冷却水接口 尺寸	外型尺寸l*w *hmm
sbl-60nw	6.5	1ph220v50hz	1.57	r1-1/2	rc1/2	940x550x655
sbl-75nw	8.5		1.77	r1-1/2	rc1/2	940x550x895
sbl-100nw	11.7		1.94	r2	rc1/2	1100x600x960
sbl-120nw	13		2.57	r2	rc1/2	1300x620x980
sbl-150nw	17	3ph380v50hz	2.94	pn1.0dn80 法兰	rc3/4	1400x650x1120
sbl-200nw	23		4.4	pn1.0dn80 法兰	rc3/4	1550x800x1350
sbl-250nw	27		4.8	pn1.0dn80 法兰	rc1	1550x800x1350

sbl-300nw	34	5.5	pn1.0dn10 0法兰	rc1-1/4	1980x900x158 5
sbl-400nw	45	7.35	pn1.0dn10 0法兰	rc1-1/4	2000x950x142 5
sbl-500nw	55	8.82	pn1.0dn12 5法兰	rc1-1/2	2580x1150x14 95
sbl-600nw	65	11.03	pn1.0dn12 5法兰	rc1-1/2	2780x1150x14 95
sbl-800nw	86	14.7	pn1.0dn15 0法兰	rc2	2600x1450x21 00
sbl-1000nw	110	22.05	pn1.0dn15 0法兰	rc2	2350x950x211 0
sbl-1500nw	168	30	pn1.0dn20 0法兰	rc2	3100x1750x25 20
sbl-2000nw	220	36	pn1.0dn20 0法兰	pn6dn65法兰	3560x1750x25 20
sbl-2500nw	280	44	pn1.0dn25 0法兰	pn6dn65法兰	3560x1900x25 95
sbl-3000nw	330	55	pn1.0dn30 0法兰	pn6dn80法兰	4500x1900x25 95
sbl-4000nw	410	77	pn1.0dn30 0法兰	pn6dn100法 兰	5000x2400x28 00

由于技术不断改进更新，可能存在少许规格和尺寸变更，欢迎来电咨询。本网站中图片颜色与实物如存在少许差异，购买产品以实物为准。另，外观颜色可按要求定制。