

硬质聚乙烯嵌缝板 铜仁聚乙烯闭孔泡沫板 1m*2m*2cm 2022新闻

产品名称	硬质聚乙烯嵌缝板 铜仁聚乙烯闭孔泡沫板 1m*2m*2cm 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	570.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

应用范围：可广泛用于河道、渠道、堤坝、港口、码头、地下涌洞、机场、桥梁、护坡、地下工程、市政公路等各种混凝土涨缝接缝工程。

1、混凝土公路伸缩缝之接缝板；2、道桥接缝止水板；3、水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板；4、水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板；5、建筑用沉降缝、框架结构的填缝板；6、生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板；7、机场跑道之接缝板；8、港口、码头、混凝土之接缝板；9、水洞、隧道混凝土之过水接缝板；10、地铁、地下通道混凝土止水接缝板。

聚乙烯泡沫板建材的五大优势，体现如下：

- 1、环保无毒害。聚乙烯泡沫板建材运用作用好，重要的是运用聚乙烯泡沫板建材并不会给环境带来污染，并且不会有毒害物质开释。
- 2、安全性较高。聚乙烯泡沫板建材单位质量较轻，其每平方的分量只是相当于瓷砖的四分之一，并且运用聚乙烯泡沫板建材施工后，其不易脱落，体现出其较高的安全性。
- 3、操作程序简略。只要把保温及装修工程有机联系在一起就可以了。
- 4、工期短、本钱低。聚乙烯泡沫板建材其实和瓷砖用法很像，只要直接粘贴就可以了。其工期非常短，也大大降低了本钱。
- 5、运用寿命长。聚乙烯泡沫板建材具有防火的特色，因此较其他保温材料来说其运用寿命较长。

聚乙烯闭孔泡沫板质量怎么样

1、无特殊刺激性气味，無毒：正规闭孔泡沫板的生产工艺是有一定技术支持的，闭孔泡沫板生产所使用的材料也是环保型材料，因而生产的闭孔泡沫板是没有异味、臭味，也是無毒无害的。

2、化学稳定性及强：闭孔泡沫板能耐大多数酸碱的侵蚀，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良，密度低，韧性好，拉伸性好，电气和介电绝缘性好，吸水率低，水汽渗透率低，因而体现出其及强的化学稳定性。

3、环保性突出：在生产聚乙烯闭孔泡沫板时，由于我们使用的制作材料都是环保型材料，因而生产出来的聚乙烯闭孔泡沫板就没有理由是不环保的。而且闭孔泡沫板生产时也并不会导致环境的污染，所以，闭孔泡沫板的环保性还是比较突出的。

聚乙烯闭孔泡沫板产品规格：

原板规格为1000*2000*50mm，根据用户需要可任意加工生产5~50mm不同厚度的板、条材、片切误差在 ± 0.2 至 ± 1 范围内。

聚乙烯闭孔泡沫塑料板物理力学性能：

聚乙烯泡沫塑料板表观密度：0.05-0.14g/cm³；抗拉强度：0.15MPa；抗压强度：0.15MPa；撕裂强度：4.0N/mm；加热变形：2.0%；吸水率：0.005g/cm³；延伸率：%100；硬度（C型硬度）：40~60邵尔A度；聚乙烯泡沫塑料板压缩咏久变形：3.0%。