

桥梁支架预压水袋 无锡桥梁试压水袋 可折叠消防水袋 2022新闻

产品名称	桥梁支架预压水袋 无锡桥梁试压水袋 可折叠消防水袋 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:蓝色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

桥梁预压水袋又名试压水袋，预压水囊，在铁路，公路的桥梁建设中得到了广泛使用。预压水袋是采用高强度pvc制成，它具有功效高。动强度低，场地文明，整洁等优点，根据箱梁结构尺寸量身定做，按设计图纸要求对现浇支架模板系统进行预压，消除支架结构本身受荷状态的非弹性变形，为堆载预压提供了新方法。把预压水袋放在需要预压的位置放平摊开，出水阀门在预压水袋端部低处，阀门向下，露出底模板，关闭开关。使用高压水泵，把水管接上进水管阀门，打开开关及排气开关，将袋子内空气派出。开始注水，水注满后，关闭阀门。在预压要求时间内模板不在下沉，即可打开下面出水阀开关并放水。使用完毕，把水袋折叠起来放在室内，准备下次使用。本公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业化集装箱液袋厂家，产品涵盖集装箱液袋、液袋运输、吨箱、真空包、车载液袋、铁路液袋、公路液袋、海运液袋等。

桥梁工程试压水袋，采用开放式结构，既可用于回收污水，也同样适用于储藏清水或者洗消液。材料为pvc高强气密布，耐腐蚀，耐酸碱；如果是装饮用水，材料为环保高强度tpu尼龙复合布，无毒无味，耐腐蚀，耐酸碱。包装体积小，重量轻，方便携带。经高温热合而成，耐用无异味。

桥梁工程试压水袋随着液体的充入，水袋靠浮力与水位的升高同步升高，非常方便使用。规格有5吨，10吨，15吨等各种大规格水袋；正方体及圆柱体形状均订做。

工程桥梁预压水袋使用方法如下：

- 1、将水袋放在该预压的位置放平完全摊开，不能有皱褶，出水阀门在水袋端部低处，露出底模板，关闭出水阀门开关。如因水袋的重量太重，无法按照预定的位置摊开，可以用空压机给水袋充气，充气饱和度为水袋的90%为宜（意思是不能充胀，以免损坏水袋），这样就能很好的放置水袋和调整水袋预压的

位置。

2、如果您定做的水袋的高度已超过2米的话，水袋自身是不能承受超过2米以上水压的，所以必须在水袋四周严格按水袋的尺寸加固水袋（比如用脚手架和木板的配合，搭建成桥梁预压水袋的长、宽、高尺寸），保证水袋的加固设施必须稳固，这样就完全可以分散水压对水袋侧压强，避免水袋爆裂和滚动。

3、将水管接上水袋进水口阀门，（如果您的水袋充了气的话，须先将水袋排气阀打开，同时保证水袋底部不能有皱褶才能注水，在注水过程中注意水袋四周也不能有皱褶），开始注水。在注水过程中，须有专人看管，防止水袋注水太满，涨破水袋。待水袋注满以后，再关闭进水口阀门。

4、在要求预压时间内模板不再下沉，即可打开下面出水阀开关并放水。

5、施工时防止铁钉或尖锐硬物扎破水袋，如有划破，请您联系厂家有偿维修。

6、使用完毕，把水袋折叠起来放在室内，避免日光照射。