

YT602系列套筒控制阀

产品名称	YT602系列套筒控制阀
公司名称	江苏密尔卡自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	盐城市滨海县界牌镇全民创业园工业路102号（注册地址）
联系电话	18912552173

产品详情

概述及应用

VT602系列采用套筒导向，压力平衡式阀芯、密封性能好、允许压差大，稳定性好，结构紧凑。广泛应用于石油、化工、冶金、制药、电力等行业中要求动态稳定性好的中低温、中低压管线的流体控制

主要材质

阀体:碳钢、合金钢、不锈钢

阀内件:不锈钢材料、阀芯、阀座可堆焊式STL,离子氮化处理

技术参数

公称通径:DN40-DN200(1-1/2"~8")

压力等级:PN16-PN420(class150-2500)

流量特性:等百分比、线性、快开

泄漏等级:ASME B16.104V(金属阀座)

ASME B16.104VI(软阀座)

阀盖形式:标准型:-30 ° C^260 ° C

散热型:-45 ° C~530 ° C

低温型:-196 ° C~45 ° C波纹管型:-60 ° C~530 ° C

连接方式:法兰式、焊接式

行机构

气动薄膜式执行机构、气动活塞式执行机构、电动执行机构、电液动执行 机构。