

YT604系列三通合/分流调节阀

产品名称	YT604系列三通合/分流调节阀
公司名称	江苏密尔卡自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	盐城市滨海县界牌镇全民创业园工业路102号（注册地址）
联系电话	18912552173

产品详情

概述及应用

YT604系列三通合/分流调节阀，采用套筒导向、压力不平衡式阀芯，标准合/分流路设计为不平衡双座内件结构，同时也可以根据工况设计成降噪、防汽蚀等特殊阀笼结构，广泛应用于石油、化工、冶金、制药、电力等行业中对介质流量或者压力的调节与控制(分流或合流)。

主要材质

阀体:碳钢、不锈钢、合金钢

阀内件:不锈钢材料、阀芯、阀座可堆焊式STL,离子氮化处理

技术参数

公称通径:DN25-DN400(1"~16")

压力等级:PN16-PN63(class I 50-600)

流量特性:等百分比、线性、快开

泄漏等级:ASME B16.104 V(金属阀座))

阀盖形式:标准型:-30 ° C~260 ° C

散热型:-45 ° C~530 ° C 波纹管型:-60 ° C~530 ° C

连接方式:法兰式、焊接式

执行机构

气动薄膜式执行机构、气动活塞式执行机构、电动执行机构、电液动执 机构。