

I类瓷介固定电容器--CC1-63V-10PFJ

产品名称	I类瓷介固定电容器--CC1-63V-10PFJ
公司名称	南京虹剑科技有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:国产 介质材料:陶瓷(瓷介)
公司地址	南京市江宁科学园天元东路59号
联系电话	025-52160312

产品详情

品牌	国产	型号	I类瓷介固定电容器--CC1-63V-10PFJ
介质材料	陶瓷(瓷介)	应用范围	高频回路及需要温度补偿效应的谐振回路
外形	圆片形	频率特性	高频
引线类型	同向引出线	允许偏差	± 5 (%)
耐压值	63 (V)	损耗	≤ 0.15%
额定电压	63 (V)	绝缘电阻	> 20000 (m Ω)

南京虹剑集团

南京虹剑集团是中国华东地区较大的电子集团之一。它由南京虹剑科技有限公司、南京京曜电子有限公司、南京京利普电子有限公司组成。南京京曜电子有限公司成立于1990年12月，注册资金215万美金，是国内较大的生产瓷介电容器的企业之一。公司产品主要包括i类瓷介电容器、ii类瓷介电容器、iii类瓷介电容器、热敏电阻、压敏电阻，产品广泛用于液晶彩电及变频空调、冰箱、洗衣机等家用电器、计算机终端设备、办公自动化设备、通讯设备、开关电源、节能灯具及电子仪器设备中，为国内各大名牌整机厂家配套。主要供货厂家有：长虹、海信、创维、康佳、tcl、lg、飞利浦、格力、春兰、长城计算机电源组等等。

1、国家标准与国外有关标准的对照表

标准	内容	代码及数值						备注
standard	content	code and value						remark
gb	字母代码letter code	c	p	r	u	sl		
	标称值nominal value ppm/	o	-150	-220	-750	+140~-1000		
	允许偏差tol. ppm/	+60	+60	+60	+120	-		
jis	标称值	代码code	c	p	r	u	sl	标称值与允许偏差间

	nominal value	数值value	o	-150	-220	-750	+140~-1000	对于sl组别按+140~-1000
	允许偏差	代码code	h	h	h	j	-	
	tol.	数值value	+60	+60	+60	+120	-	nominal value can be increased or decreased within tolerance freely except for the "j" group

说明：gb-中华人民共和国国家标准

jis-日本工业标准

2、温度特性 c/c和温度系数 α

温度补偿型

色标：

α	代码	ch	ph	rh	uj	
(ppm/)	数值	0	-150	-220	-750	
允许偏差 (ppm/)	数值	+60	+60	+60	+120	
色标		黑	橙	黄	紫	

3、外形图

e:cs1 2.5max

引线成型方式

代码	a	b	c	d
成型方式	单内弯或单外弯	直引线	双弯	短直引线

4、产品规格与外形尺寸：

额定电压	温度系数代码					尺寸	
	ch	ph	uj	sl	dl	dmax(mm)	tmax (mm)
	标称电容量 (pf)						
<500v	0.5--47	12--47	18--56	62--121	201--471	6.0	3.5
	47--56	47--56	68--82	131--221	561	6.5	
	62--82	62--82		221--241		7.0	
	85--101	85--101	101	251--271		7.5	
	111--131	111--131	151	301--361	681--102	8.0	
	141--151	141--151		391--431		8.5	
	181--201	181--201	181--221	471--561		9.5	
	221--271	221--271	271--331	621--681		10.5	
	301--331	301--331		751--102		11.0	
	361--391					13.0	
500v	0.5--33		18--39	43--121	151--331	6.0	
	33--56		40--47	121--151	391--471	6.5	
			56--68	181--221	561	7.0	
	68--82		82--101	221	681	8.0	

	101			271	102	8.5	
			151	331--391		9.5	
	121--151		181--221	471--561		11.0	