

广州天河区外墙玻璃保养防水工程，施工设计一条龙服务

产品名称	广州天河区外墙玻璃保养防水工程，施工设计一条龙服务
公司名称	广东优晟建筑幕墙装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区化龙镇翠湖工业大道9号（综合楼）103
联系电话	020-31560709 13710140902

产品详情

玻璃胶的存储方法

买了玻璃胶不急着用，或者用了后剩下了，那么就要注意好好保存，以备后期所需。玻璃胶应存放于阴凉、干燥处，30 以下的环境中。质量好的酸性玻璃胶可确保有效保存期12个月以上，一般酸性玻璃胶可保存6个月以上;中性耐候及结构胶可保证9个月以上的保质期。如果瓶已打开，要在短期内使用完;如未用完，胶瓶必须密封。

玻璃打胶流程：首先打开气泵开关，电源总开关，控制台开关，在控制台按手动按钮，然后在显示屏上找到原点设定，点击辅助原点设定，然后点击头部原点设定，注意原点设定时避免头部和辅助吸盘碰撞。等设定好然后返回找到玻璃厚度设定，先是玻璃的厚度然后是铝隔条然后还是玻璃的厚度，输入完以后，点击设置进入。等命令位置和当前位置数值一致即可，注意设置时传送带上不要有玻璃。然后是混交了，按桶胶按钮，按工作选择按钮，然后按拍胶启动，在按伐开，此时胶头以出胶，等看不见白胶，以混均匀以后按伐关，在按链接生产线，自动，自动运行，此时可以自动打胶。开始打胶要看每条边每个角打胶是否均匀，下面说下如何调整打胶机，在屏幕上点击返回找到密封配方，点击进入，会显示当前密封压力，如果每条边都缺胶，那么可增加压力，压力大胶量大，压力小胶量就小。