

雷诺护垫厂 双隔板雷诺护垫实体生产厂家

产品名称	雷诺护垫厂 双隔板雷诺护垫实体生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	6.20/平方米
规格参数	品牌:瑞宏丝网 材质:镀锌, 锌铝合金 产地:河北衡水
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

产品详情

19世纪末，人们开始建造水电站和大型水库以及综合利用的水利枢纽，水利建设向着大规模、高速度和多目标开发的方向发展。雷诺护垫也叫石笼护垫，格宾护垫，是指由机编双绞合六边形金属网面构成的厚度远小于长度和宽度的垫形工程构件。雷诺护垫中装入块石等填充料后连接成一体，成为主要用于水利堤防、岸坡、海曼等的防冲刷结构，具有柔性、对地基适应性的优点。

3.雷诺护垫的材质;

1.电镀锌。上锌量为10g每m²。防腐性差

2.热镀锌。上锌量可以达到300g每m²。防腐性较强

3.高尔凡也就是锌铝合金。这样的分为两种材质，锌-5%铝-混合稀土合金钢丝、锌-10%铝混合稀土合金钢丝。防腐性超强

4.PVC包塑。包塑的厚度一般包1.0mm的厚度，例如：2.7mm包完后为3.7mm。防腐性强

5.镀层附着性：镀锌、高尔凡层附着力检验采用缠绕试验方法，当镀锌、高尔凡钢丝绕相当于自身直径2倍的芯轴紧密缠绕6圈时，用手指摩擦钢丝，其镀层不会剥落或开裂。

6.填充物采用卵石、片石或块石，雷诺护垫要求石料粒径D70到150mm为宜，空隙率不超过30%，要求石料质地坚硬，强度等级MU30，比重不小于2.5t每m³，遇水不易崩解和水解，抗风化。薄片、条状等形状的石料不宜采用。风化岩石、泥岩等亦不得用作充填石料。

一、雷诺护垫具有四方面优势：

一，施工简单，施工人员不需多大技术，卸车展开笼子，填进石头封装即可。

第二，费用低廉，人力物力则需就近取材即可。

第三，环保耐用，即便冲水冲刷格宾网本身具有柔韧性，变形也不破坏生态环境。

第四，寿命久。

雷诺护垫的生态效应：

- 1、雷诺护垫概况抛洒一层泥土或者自然沉积的泥土，就可以发展树丛和杂草等植物，不仅能够固定石块，达到河流防护的浸染，更主要的是有利于绿化环境，用绿色植物来固定泥土，防范环境石漠化
- 2、笼内石块与石块间的孔隙为水流动缔造了条件，实现水体与泥土间的自然交流。为水中生物和微生物缔造保留环境，这样就加强了水体自净能力，呵护和改善了水质
- 3、由于雷诺护垫内的填充料为块状固体，存在较多的孔隙，以此渗出的水能沟及时排出，降低了墙被粉碎的几率，同时墙体的变形机能够缓冲突发的外力冲击，以此雷诺护垫砌垒的挡土墙或者铺设的护坡的利用寿命就是增长。
- 4、美观时效：雷诺护垫的易结构性和颜色的多样性，可觉得客户供给林林总总的造型设计，满足分歧地域地域的景观要求
- 5、雷诺护垫的编织钢丝采用镀锌、镀高尔凡等，有较高的耐腐蚀性，因此可以在高污染地域使用。