

A级匀质板设备模箱压制应用技术规程

产品名称	A级匀质板设备模箱压制应用技术规程
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	150000.00/台
规格参数	品牌:精工 型号:压制 规格:2000*160
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

产品详情

A级匀质板设备模箱压制应用技术规程

匀质板设备以普通硅酸盐水泥为主要胶凝材料,掺入适量聚苯颗粒、纤维和添加剂配制而成。该材料节能利废、保温性能好、成本低。水泥聚苯颗粒复合保温板克服了原有泡沫塑料等保温材料易燃、多烟、遇热变形的缺点,保留了原有泡沫塑料保温材料质轻、施工方便等特点。匀质板原料来源丰富,价格低廉,而且生产加工简单,产品用途广泛。它适用于大型冷库、贮罐、船舶及各种保温管道和建筑业。水泥基匀质板切割锯系统采用先进的自动化控制程序,自动横切、竖切、反转、平移,自动清除废料,中间无需人为操作,实现了真正意义上的泡沫混凝土切割自动化。传统聚苯乙烯保温板价格便宜,保温性能好,在建筑保温系统中被广泛应用,但防火性能低,为易燃材料,加入阻燃剂可提高其阻燃性,但随着阻燃剂的挥发,EPS板阻燃性能会下降,属于热塑性材料,遇火攻击时后收缩、熔化、流淌,火灾蔓延速度快,过火面积大,难以扑救,属于政策限制使用材料。匀质板具有防火、保温、抗拉强度大、不开裂、不变形、质量轻、可锯、可钉等优势。