

# 丹麦格兰富不锈钢潜污泵AP35

产品名称	丹麦格兰富不锈钢潜污泵AP35
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:格兰富 型号:AP35 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

## 产品详情

### 自动运行

AP35系列水泵适用于自动及手动运行，可固定安装或作为轻便泵使用。具有多种水泵类型选择：

- 配液位开关装置，可在两种高度的液位间进行自动启/停运行的水泵（单相泵）：
- 配分开安装的液位开关和控制箱，可在两种高度的液位间进行自动启/停运行的水泵（三相泵）：
- 无液位开关进行手动启/停运行控制的水泵。配液位开关的泵也可进行手动启 / 停运行。此时，液位开关必须处于向上位置。

泵套筒和壳体不锈钢泵套筒为整块铸成，配有绝缘输送手柄。入口过滤器夹在水泵壳体上，维护时可方便拆除。过滤器防止大固体颗粒进入，且确保液体以缓慢流速流入泵内。因此，大部分杂质在水泵外就已沉淀。不锈钢泵体内装有一根立管，保证水泵的高效运行。立管上有很多孔，运行时对电机进行有效冷却。电缆进口为插座和插头连接型，便于快速简单拆卸。

### 排水口

Unilift AP35泵出口均为Rp1 1/2 " 螺纹垂直出口端。

### 轴和轴承

不锈钢轴在免维护的预润滑球轴承上转动。

### 叶轮

不锈钢叶轮是涡流式叶轮，L形叶片间隙35毫米。叶片向后弯曲，减少固体颗粒对叶轮的不良影响，并降低能耗。叶轮有一个防护盖帽，可防止长纤维缠绕叶轮。

轴封轴封由机械波纹管密封和唇形密封组成，两种密封间腔室内有60毫升的油。AP35系列泵的轴封为碳

化硅密封面。

电机为单相或者三相异步干转保护电机。防护等级：IP68绝缘等级：F(155 C)电缆类型：H0-7RNI-F单相电机内置了热敏保护装置。