

PMB蓄电池LCR7-12价格参数

产品名称	PMB蓄电池LCR7-12价格参数
公司名称	盛世君诚（成都）科技有限公司
价格	80.00/节
规格参数	品牌:PMB蓄电池 型号:LCR7-12 产地:中国
公司地址	成都市青羊区太升北路28号2楼
联系电话	13911076672

产品详情

PMB蓄电池LCR7-12具体型号参数

型号LCR7-12

额定电压12V

额定容量7AH

外形尺寸（mm）

151（长）65（宽）94（高）

直流屏主要特点
特点高可靠性：采用开关电源的模块化设计，N+1热备份。充电模块可以带电热插拔，平均维护时间大幅度减少。动力母线和控制母线可以由充电模块单独直接供电，可以通过降压装置热备份。硬件低差自主均流技术，模块间输出电流不平衡度优于5%。可靠的防雷和电气绝缘措施，绝缘监测装置能够实时监测系统绝缘情况，确保系统和人身安全。系统设计采用IEC，UL等，可靠性与安全性有充分保证。高智能化：监控模块采用大屏幕液晶汉字显示，声光告警。可通过监控模块进行系统各个部分的参数设置。模块具有平滑调节输出电压和电流的功能，具备电池充电温度补偿功能。具有多个扩展通讯口，可以接入多种外部智能设备（如电池测试仪、绝缘监测仪装置等）。现代电力电子与计算机网络技术相结合，提供对电源系统的“遥测、遥控、遥信、遥调”的支持，实现无人值守。蓄电池自动管理及保护，实时自动检测蓄电池的端电压、充电放电电流，并对蓄电池的均浮充电进行智能控制，设有电池过欠压和充电过流声光告警。系统采用监控装置内置绝缘监察、电池检测、接地选线、电池活化、硅链调压、中央信号等功能单元，大大方便用户使用；系统采用独有的“一线通”接线技术，大大方便大容量直流系统的屏内接线，方便用户维护。

充电模块采用自然冷却方式，平均无故障时间大幅提高，而且可用于环境相对恶劣的场所；

充电模块可带电插拔，平均维修时间大幅减少；

采用国际新软开关技术，主要器件采用高质量的产品；

硬件低差自主均流技术，模块间输出电流不平衡度优于 $\pm 5\%$ ；可靠的防雷和高度的电气绝缘防护措施，绝缘监测装置实时监测系统绝缘情况，确保系统和人身安全；

监控模块采用大屏幕液晶触摸屏显示，真人语音告警；

监控程序采用面向对象的设计思想，模块化编程，有利于程序维护与升级；

可通过监控模块进行系统各部分的参数设置，具有详细的在线帮助功能；

具备平滑调节输出电压和电流，蓄电池自动温度补偿等先进功能；现代电力电子技术与计算机技术相结合，实现对电源系统的“遥测、遥控、遥信、遥调”以及实现无人值守；

蓄电池自动管理及保护，实时自动监测蓄电池的端电压，充、放电电流，并控制蓄电池的均充和浮充，设有电池过欠压和充电过流声光告警。

装置可通过公共电话线进行程序支持，实现远程维护诊断——直流屏监控模块。