

丹佛斯变频器VLT2975B20STRODBC1

产品名称	丹佛斯变频器VLT2975B20STRODBC1
公司名称	上海华节电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	应用范围:通用 品牌:DANFOSS/丹佛斯 产品系列:VLT
公司地址	上海市金山区山阳镇红旗路1号7幢206室
联系电话	021-54833250 13816531642

产品详情

应用范围	通用	品牌	DANFOSS/丹佛斯
产品系列	VLT	型号	2975B20STRORDBC1
额定电压	三相AC380-415 (V)	适配电机功率	7.5 (kW)
滤波器	内置滤波器	控制方式	电流矢量
供电电压	低压	电源相数	三相
输出电压调节方式	PAM控制	外型	塑壳
营销方式	代理	电机容量	7.5 (KVA)

丹佛斯变频器vlt-2900

vlt2900系列旨在满足中国市场的特殊需求。

具有人性化的操作界面和功能菜单设计，让调试工作变得轻松自如。

专为低功率市场开发的机型，适合于广泛的生产应用领域。

电源、功率、输出频率、输出转矩范围：

0.55 - 18.5 kw (3相380 -480 v \pm 10% ; 50/60 hz)

0.37 -1.5 kw (单相和三相均可用 , 200 - 240 v \pm 10% ; 50/60 hz)

2.2 -3.7 kw (3相200 - 240 v \pm 10% ; 50/60 hz)

提供0和1000 hz之间的可变输出频率

提供160%恒定/可变转矩 (持续1分钟)

功能特性：

紧凑的外型，适合并排水平/垂直安装，绝无降容问题，ip20(nema1)

100%接地保护，100%短路保护，电流过载、，过/低电压、缺相保护

内置组件：pid调节器，rfi滤波器，dc电抗器，通过选型可以获得直流制动功能

其摆频功能确保理想的捻度，特别适用于纺织行业。

通讯功能：标准rs485端口，通过选型可获得：profibus/devicenet/modbusrtu

电机自适应功能：在静态中测试电机，测量定子阻抗，检查电机缺相，达到最佳的匹配