

华为ups电源2000G-6KVA

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 华为ups电源2000G-6KVA |
| 公司名称 | 江苏北禾电源设备有限公司 |
| 价格 | 10.00/只 |
| 规格参数 | 品牌:华为 型号:2000G-6KVA |
| 公司地址 | 南京市栖霞区八卦洲街道鹞岛路270号八卦洲创业园A栋办公楼1-2391（注册地址） |
| 联系电话 | 13057554313 13057554313 |

产品详情

华为ups电源2000G-6KVA

UPS2000-G简介

UPS2000-G(6kVA-20kVA)系列UPS采用在线式双变换技术，具有高效率、高功率密度、高可用等特点，为交流供电场景提供高可靠、高质量的交流电源。主要应用场景包括企事业单位的服务器机房、小型数据中心、中心机房分支部分、小型企业电信和互联网交换机机房、区域网络和通讯设备机房、金融等行业分支机构机房、超市分支机构、实验室设备、医疗设备供电室分支结构、基础设施，如控制机房、无线电系统、家庭、办公室等。

超高效率

在线模式下，6kVA机型效率为94%，10kVA机型效率达94.5%，15kVA/20kVA机型高达95%。

超高功率密度

高功率密度，20kVA机型约为8W/inch³。

多重保护、高可靠性

I 5kA防雷设计。

I 母线电容、风扇、电池等关键部件失效提前告警。

电池投资小

6kVA/10kVA机型支持16~20节电池灵活配置，6kVA/10kVA标准机电池包标配20节电池；15kVA/20kVA支持32~40节电池配置，且并机系统支持电池共用，电池节数可调，配置灵活，易于维护。电池故障时取出故障电池后可以继续使用，为客户创造更大价值。

稳定可靠

I 6kV防浪涌设计，5kA防雷设计。

I 满载时，输入电压范围可在176V AC~280V AC内波动，输入频率范围可在40Hz~70Hz内波动，适用于极端电网。

I 过载能力强，在105%~125%负载时5min后转旁路，在125%~150%负载时1min后转旁路，在150%负载时0.1s后转旁路。

I 单机模式下可以对负载进行分级下电保护，给客户重要负载提高更长时间和更可靠的保护。

I 0 ~40 环境满载不降额，带载能力强。

高效节约

I 在线模式下，6kVA机型效率达94%，10kVA机型效率达94.5%，15kVA/20kVA机型效率高达95%。

I 高功率密度，20kVA机型约8W/inch³。

I 输入功率因数高达0.99，降低线缆、空开等投资。

I 输出PF高达0.9，感性滞后负载不降额，带载能力强。

柔性智能

I 智能电池管理，方便电池的管理和维护。

I 支持Modbus、SNMP、USB、干接点等多种通讯方式。

I 监控可远程在线升级，主控可近端通过上位机升级。

I 独有发电机模式，适用于客户油机性能或容量与UPS不匹配的场景。

在并机系统组网中，仅需配置一块SNMP或Modbus卡，即可监控所有的UPS工作状态。

简易灵活

I 自适应并机功能，支持四台并机。

I 标配LCD监控，支持多种语言，界面友好。

I 兼容塔式和机架式安装。

选配件丰富，满足定制化需求。