

# 武穴市石英砂滤料检测 活性炭滤料孔隙率测试

产品名称	武穴市石英砂滤料检测 活性炭滤料孔隙率测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	石英砂滤料:活性炭滤料孔隙率测试 周期:5-7天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

石英砂滤料是采用天然石英矿石，经破碎、水洗、筛选、烘干、二次筛选而成的一种水处理滤料；常用的石英砂滤料主要有两种：一种是普通石英砂；另一种是精制酸洗砂。石英砂滤料具有：硬度大，抗腐蚀性好，密度大，机械强度高，截污能力强，使用周期长的特点，是化学水处理的理想材料。

石英砂滤料起到过滤作用，就像水经过砂石渗透到地下一样，将水中的那些悬浮物阻拦下来，主要针对那些细微的悬浮物。

- 1.石英砂滤料的破碎率和磨损率之和不应大于1.5%（百分率按质量计，下同）；
- 2.石英砂滤料的密度不应小于2.55g/cm<sup>3</sup>。使用中对密度有特殊要求者除外；
- 3.石英砂滤料应不含可见泥土、云母和有机杂质，滤料的水浸出液应不含有du物质，含泥量不应大于1%。密度小于2g/cm<sup>3</sup>的轻物质的含量不应大于0.2%；
- 4.石英砂滤料的灼烧减量不应大于0.7%，yan酸可溶率不应大于3.5%。

### 检测范围

Mn砂滤料，均质滤料，纤维滤料，核桃壳滤料，袋式除尘器滤料，无烟煤滤料，陶粒滤料，砾石承托料，高密度矿石滤料，高密度矿石承托料，石英砂滤料，陶瓷滤料，碱性滤料，火山岩滤料，活性炭滤料等。

### 滤料检测项目

容重检测，孔隙率检测，空隙率检测，性能检测，质量检测，粒径检测，含泥量检测，层厚度检测，yan酸可溶率检测，密度检测，破碎率，磨损率检测，含硅量检测，固定碳检测，均匀系数检测等。