

LHS941X电动活塞式调流调压阀

产品名称	LHS941X电动活塞式调流调压阀
公司名称	康信阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:康信 型号:LHS941X 产地:温州
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇浦一工业区
联系电话	0577-67323833 15869484990

产品详情

LHS941X调流调压阀是借鉴德国、日本先进经验，总结国内设计制造机实用的经验基础上，根据流体力学特性而开发出来的调速调压型阀门。已经在电站、引水，供水等领域得到了广泛的应用。经过改进的本系列流量调节阀不但适用于清水，对于天然江河湖泊水、轻度污水具有**的耐受能力，从设计结构和材料上选用解决了多年流量调节阀易结垢，卡阻，驱动装置偏大的难题。

LHS941X调流调压阀执行标准

法兰压力：DN2501

法兰连接：DN2532

阀体长度：DN3230

实验压力：DN3230

LHS941X调流调压阀主要零部件

阀体：铸钢 球墨铸铁 不锈钢

活塞奥氏体不锈钢2Cr13

轴承青铜

密封圈：NBR

连接螺栓：不锈钢1Cr13

LHS941X调流调压阀特点

本公司生产的电动活塞式调流阀为活塞式结构，活塞式控制阀调节应为曲柄滑块机构，关闭滑块为园筒或锥形的活塞。可在阀体内圆筒里由导轨引导沿管路中心作轴向运动，因而改变流道面积，以实现调节流量及减压功能。与管道的连接为法兰连接，结构长度符合相应的GB的要求。

活塞式控制阀由阀体、活塞、曲柄、连杆、消除装置、阀杆、轴套、阀座、密封圈等主要部件组成。

活塞式控制阀阀体为流线型轴对称流道，流体在阀体内能被很好地引导，能显著降低噪音和振动。保证阀门在高压差也具有有良好的抗气蚀特性，其允许气蚀系数应不大于0.4Mpa

活塞式控制阀具有可靠的密封性能，在调节阀处于全全关闭状态下，保证无任何渗漏。活塞式控制阀在正常运行工况下，无卡阻和有害振动现象，确保设备安全可靠运行，使用寿命不小于30年，活塞式控制阀具有良好的抗阻塞能力。可适用于有泥沙及颗粒杂质的流体，活塞式控制阀在大工作压力和动水启闭运行工况下，保证整体抗推力安全可靠，不发生有害的振动。

活塞式控制阀驱动方式为电机驱动。电动驱动装置应具有**的防水性能，动作灵活、安全可靠、手动操作力矩满足国家标准。活塞式控制阀的电动装置包括电机、减速涡轮、机械限位调节机构、力矩控制机构、行程控制机构、开度指示机构和手动电动转换机构装置。活塞式控制阀的电动装置采用电机一体化设计，配置现地操作控制箱。

活塞式控制阀的传动装置有以下性能：

阀门过载保护

阀门行程保护

手动/电动切换装置

阀门开度位置指示装置

阀门开、关触点，触点接线的引出应满足就地及远方控制室的要求。

1、线性度好：由于阀体内部结构采用特殊结构设计，对于流体的流量控制具有**的线性度，即使在一个10%行程中具有**的控制流量效果。

2、抗腐蚀、抗振动：充分利用液力动力学原理进行流道设计，消除汽蚀和振动现象对管网的损害，大大提高了阀门和管道的使用寿命。

- 3、工作可靠：合理设计流道和密封型式，使阀门可以适用含有泥沙等小颗粒杂质的流体，不会因杂物造成关闭不严而导致泄漏和控制失灵。
- 4、高压消能：即使在高压差的情况下，该阀也能有效果的消除高压，将高压减为低压，而且不会产生振动和气蚀现象，有效保护阀门的使用寿命。
- 5、选材精良：阀门的关键部分如阀座、挡块、导轨等部件均采用特殊的不锈钢材料制作，此材料耐磨、耐气蚀，硬度为普通不锈钢三倍。
- 6、浮动阀座：阀座与椎体的连接采用特殊的胶粘合，粘性高，耐剪切，浮动阀座在密封时阀座产生自定心效果，使密封可靠。
- 7、操作距组小：阀门中的启闭件做为套闸，其运动方向与主管流体方向一致，而且有效受力面积小，因此启闭阀门所需的操作力矩也很小，驱动装置成本大幅*低。
- 8、流体阻力小：该阀*进的结构设计，合理的流道分布，使整个阀门的压力损失降至*有利用节约整个管网的动力消耗。
- 9、使用寿命长：阀门中主要密封为金属对金属，密封可靠，抗流体冲蚀力强，不易被夹杂的垃圾损害，加大部分采用不锈钢制造，阀门的使用寿命大大提*。

服务承诺：

制造、服务，康信致力于满足用户的期望，不断提升服务质量，精益求精，“真诚的服务’是康信永恒的主题，公司严格ISO9001-2000质量体系认证要求，质量严格把关，责任到人，确保生产、销售、、服务的健康运行，加强与用户沟通，竭诚为广大客户提供**产品、**服务。特此我公司做出如下承诺：

一、产品严格按中国GB、HG标准和美国API等标准设计、制造、验收、密封面硬度达到国家规定要求，宽度超过国家标准。

二、售前服务

产品介绍、技术交流、非标产品设计，疑难解答。

三、售中服务

1.守信合同，保证及时供货，随时保持与客户联系。

2.对特殊或复杂的产品，我公司安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除、调试及维修，进行培训和指导。

四、售后服务

1.康信产品质保期为自出厂起12个月，实行“三包”服务（包退、包换、包修）

2.产品在使用中我公司定期组织技术、质检人员进行访问，征询用户对产品质量、使用善、改进意见等方面的反馈，以便进一步提*产品质量。

3.对用户投诉质量问题，快速做出反应，售后服务人员在24-36小时（省外48小时）赶赴现场。

4.对售后服务，要求用户填写服务后的质量反馈信息表，并做出鉴定意见，以便提高康信的服务质量。

对客户疑问做简单解答

一、你们办厂多少年了？质量有保证吗？

答:我们办厂至今已有十几年了，对产品的性能已经**熟悉了，公司长年有**的技术人员进行研发，让产品质量不断*化，更能适用于用户的各种工况，我们所有产品都是自己生产，凡是本公司的产品在售出12个月内，出现非人为因素造成的质量问题，一律实行三包“包退、包换、包修”，让您感受到真正意义上的购买无忧。

二、我们次合作，如果打了款不发货怎么办？

答：关于发货，款到发货时，我们会提供物流电话号码给您，让您对自己的产品随时进行跟踪。还有一种方法就是预付款收到，我们安排生产，货做好了，我们把货发到您指定的城市，货到了，您方验货，然后给我们打清余款，我们通知物流放货。这样你就不用担心了。