

三门峡西门子6sl3120驱动器报警维修郑州明川自动化990

产品名称	三门峡西门子6sl3120驱动器报警维修郑州明川自动化990
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

您可以将 PDF 格式的自定义手册复制到此文件夹中。在帮助系统中按下“ 制造商手册 ”软键即可调用自定义手册。

通过 USB 存储器导入 OEM 手册的操作如下：

1. 数控系统支持四种语言版本的 OEM 手册，因此首先需要参照以下结构在 USB 存储器中建立相应语言的三级嵌套文件夹。

第一级：

第二级：

第三级：

2. 将自定义的 PDF 手册复制到 USB 存储器中的上述第三级文件夹中。

3. 将第一级文件夹从 USB 存储器复制到数控系统的“ OEM 手册（ oemmanual.pdf ） ”文件夹中。

按下< 帮助> 键，然后按下“ 制造商手册 ”软键即可查看您的自定义手册。

PLC 报警文本

通过在此文件夹内导入 PLC 报警文本文件，您可以使用自定义的 PLC 报警文本。创建自定义

文件时必须遵守以下命名规则：

alcu_xxx.txt

这里的“xxx”是指语言版本，例如，“eng”。您仅可以在相应的系统语言环境中创建英文、中文、葡萄牙文或俄文的 PLC 报警文本文件。

使用 USB 存储器将创建好的文件复制到此文件夹中，随后您可以通过“系统”操作区 > “PLC” > “编辑 PLC 报警文本”查看自定义的 PLC 报警文本。

诊断手册

诊断手册,12/2012,6FC5398-6DP10-0RA0 43

在“系统”操作区中的操作

2.8 存档设置

OEM 幻灯片

SINUMERIK 808D 具备幻灯片放映功能。用户可以创建幻灯片来展示产品信息。

更多详情请参见 SINUMERIK 808D 调试手册。

OEM R 参数名称文件

通过在此文件夹内导入 R 参数名称文件，您可以使用自定义的 R 参数名称。创建自定义文件时必须遵守以下命名规则：

rparam_name_xxx.txt

文、中文、葡萄牙文或俄文的 R 参数名称文件。

使用 USB 存储器将创建好的文件复制到此文件夹中，随后您可以通过“偏置”操作区 > “R 变量” > “显示 R 名称”查看自定义的 R 参数名称。

服务计划任务名称文件

SINUMERIK 808D 具有维护计划功能。通过此功能，您可以定义一个维