35#钢地脚螺栓|35号钢地脚螺栓

产品名称	35#钢地脚螺栓|35号钢地脚螺栓
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号（注册地址）
联系电话	13230052907

产品详情

1、一次埋入法：浇灌混凝土时，将地脚螺栓埋入。当高塔等以倾覆控制时，地脚螺栓宜采用一次埋入法。

2、预留孔法：设备就位，将孔洞打扫干净，将地脚螺栓放入孔中，设备定位找正后再用比原基础高一级的无收缩细石混凝土进行浇灌，捣固密实。一次埋入之地脚螺栓中心至基础边缘的距离不应小于2d（d为地脚螺栓直径），且不应小于15mm（d≤20时不应小于10mm），并不小于锚板宽度的一半加50mm，当不能满足上述要求时，应采取适当措施，予以加强。结构用的地脚螺栓直径不宜小于20mm。当承受地震作用时，应采用双螺母固定，或采用其它有效防止松动的措施，但地脚螺栓的锚固长度应比非地震作用的锚固长度增加5d。

地脚螺栓是用来固定设备的,而锚栓是用来安装设备使用的。地脚螺栓的承载能力,是有地脚螺栓本身所具有的强度和它在混凝土中的锚固强度所决定的。

安卡锚栓:这种是国外引进的一种地脚螺栓,一般进口设备的地脚螺栓都是这种安卡锚栓.

构造配置主要起安装定位作用，有四种形式。一头是螺丝丝扣固定机器设备，如钢柱柱脚与混凝土基础间的连接，受力时仅考虑受拉拔力，组合作用，加固作用，锚杆的自承拱作用。锚栓分受力和构造配置两种。