

无线数字微波视频传输3km

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 无线数字微波视频传输3km |
| 公司名称 | 武汉盈嘉智能系统工程有限公司 |
| 价格 | 1.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:JOY 像素:30万 (dpi) 型号:W2416-J |
| 公司地址 | 武汉市江汉区青年广场A栋15层H室 |
| 联系电话 | 027-85551659 |

产品详情

| | | | |
|-------|------------------|-------|-------------|
| 品牌 | JOY | 像素 | 30万 (dpi) |
| 型号 | W2416-J | 类型 | 无线微波视频 |
| 图像传感器 | SONY | 水平清晰度 | 420 (TVL) |
| 最低照度 | 0.1 (Lux) | 分辨率 | D1 |
| 镜头 | 3.8-102.6 (mm) | 尺寸 | 1/4 (英寸) |
| 电源电压 | 12 (V) | | |

无线数字微波w2416-j

产品名称：无线网桥 经济版

产品型号：w2416-j功能模式：无线ap，网桥，wds，dhcp网络标准：ieee802.11b/g频率范围：2.4-2.4835ghz
信道数：13数据传输：54m，可支持10路d1视频流畅传输支持网络协议：csma/ca、csma/cd、tcp/ip、dhcp、icmp、nat、pppoe网络管理：支持远程和web管理安全性能：支持64/128/152位wep加密,支持wpa、ieee 802.1x、tkip、aes等加密与安全机制灵敏度：54m:-85db正负8% per网络接口：1个10/54m自适应rj45接头(俗称水晶头)天线：内置16db天线波瓣宽度：水平53°垂直53°传输距离：室外稳定3公里，最远4公里(无障碍物，两端安装位置15米高度以上)电源模式：poe三防模式：防水，防晒，防风安装方式：壁挂，抱杆都可以功耗：最大10.5w环境标准:工作温度:-20 -60 、存储温度:-40 -70 、工作湿度:10%-90% rh不凝结、存储湿度:5%-90% rh不凝结产品尺寸：220*160*80mm包装尺寸：350*190*110mm净重：1.5kg装箱清单：主机一个，抱杆套件一套，压线钉一包，poe一个，说明书保修卡各一份。

技术参数：

标准ieee802.11b/g, ieee802.1x, ieee802.3, ieee803.3u, ieee80 接口1个10/100mbps rj45网络接口rp-2.3af电源poe供电，兼容803.3af标准-48vdc/0.8a认证fcc sma网络拓扑infrastructure工作模式点对多点桥/ap/wds part 15/ul,etsi 300/328/ce

频段2.4-2.4835ghz介质访问协议csma/ca调制技术ofdm 安全ieee802.1x认证, eap-
工作频道美国: 11日本: 14中国: 13欧洲: 13接收灵敏度(典型值)-88dbm@6mbps,-70dbm@54mbps-92dbm@
1mbps,-85dbm@11mbps发射功率(典型值) 26dbm@1 ip管理dhcp服务器/客户端设备管理网页配置snmp
~ 11mbps26dbm@6 ~ 24mbps23dbm@36mbps22dbm@48 v1,v2c(mibi,mibii)软件升级通过网页升级
mbps21dbm@54mbps

尺寸220*160*80mm重量1500g

天线规格内置16dbi镀银天线

温度范围设备工作温度: -20 ~ 65 poe电源工作温
度: -20 ~ 65 储存温度: -40 ~ 80 湿度5% ~ 95
%无凝露