

信赖推送：SBS4402道改料橡胶橡胶道改防水 2022已更新

产品名称	信赖推送：SBS4402道改料橡胶橡胶道改防水 2022已更新
公司名称	北京新塑世纪商贸有限公司
价格	8500.00/吨
规格参数	货号:002 数量:100 产地:北京
公司地址	北京房山区燕山迎风街9号百合大厦A216
联系电话	010-80345587 13581512778

产品详情

SBS4402道改料橡胶橡胶道改防水

pp管具有热定型性好、耐高温、抗化学药物性佳，可蠕变、张力大，绝缘性好、不溶于有机溶剂，不开裂，无毒性等特性。适用于化工厂、电子半导体厂、药品厂、污水处理厂等多种产业。在高酸碱化学产品输送系统、纯水输送系统、饮用水输送系统、污废水输送系统、环境工程及一般管路系统、电信光缆输配管路系统都得到了广泛应用。PP管等塑料管连接特点:将管子或配管零件之接合端部份以砂纸磨掉表面层,如表面尚有油脂,应用氯乙烯或丙酮拭净;将两端插入电焊套,两端必需插达电焊套之中间点,插入时两端点不得有水,然后插入焊接控制器之二次线,开始焊接,过程中不得移动或碰触及中途切断电源或使二次线接合点松脱,焊接完成一小时后按接合点完全冷却才可以加压於管内及由外扳动管子,以确保接合点不变形。直管必须先使用切管器切割,务必使承口十分平整,承口端插入电焊套部分不得有1mm以上刮痕或变形。使用过之电焊套不得再次使用,如电焊套有破损或变形,应予弃置不得使用。如接失败,应更换新的电焊套重新焊接,若因电焊套进行中因电源切断而失败,待完全冷却后再插上二次线重新进行焊接。如焊接完成后需立即加应力于管上,可以浇冷水使其冷却。