

武乡胜凡SCP-034R-N-DL4-L35-SOS-000哈威HAWE液压泵

产品名称	武乡胜凡SCP-034R-N-DL4-L35-SOS-000哈威HAWE液压泵
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	1900.00/盒
规格参数	阀门润滑脂:16 阀门清洗液:4 阀门密封脂:16
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

产品详情

标题】武乡胜凡SCP-034R-N-DL4-L35-SOS-000哈威HAWE液压泵下面就以（下往上）一级级拆出为例：关闭进出口阀门，排尽泵体内的水，做好每一级拆卸标记，。用拉码拉出泵体上的联轴器，拆出盖板螺母，取出轴承盖板，拆出轴承、轴封或填料盘根，拆卸磁环机械轴封时严禁硬撬硬打。拆出泵体出口与管网连接的螺丝，拧出泵体与底座固定螺栓。用麻绳捆扎在泵体2/5处，吊起水泵移离机座慢慢下放，往下泵时切记不要碰弯泵轴，将水泵平放在地面木板上。拧出泵轴尾螺母，拆出轴套，然后拆出叶轮，（拆卸过程中严禁直接铁锤用力敲打轴套、叶轮），后取出外壳。型号功能适用温度颜色绿色环保应用工况

阀门密封脂

40阀门润滑密封脂-23 -204 原白色是适用于酸性和腐蚀性环境阀门

50同750武乡胜凡SCP-034R-N-DL4-L35-SOS-000哈威HAWE液压泵

60多功TEED—21K超温报警温控仪输出信号控制PLC整个程序的运行，铂电阻PT1测试信号至报警温控仪与超温报警设置温度值进行比较，当实际温度值低于设定值时，输出控制信号给PLC，PLC程序正常运行。当实际温度值超过设定值时，输出控制信号给PLC，PLC关闭运行程序。故超温报警的设置值一般要高于工作温度的设定值。热风循环烘箱的保湿性和安全性是有保障的，它的运转很平稳，物料干燥的也较为均匀，能够自动的调节相应的温度，智能方便。能阀门润滑密封脂-28 -204 浅褐色是适用于天然气、原油开采工况

65低压多功能阀门润滑密封脂-28 -176 褐色是适用于酸性低压工况

75高温多功能阀门润滑密封脂（含硫化钼）-28 -398 黑色是适用于高温介质输送工况

80多功能阀门润滑密封脂-28 -260 琥珀色是对天然气工况有普适性

80-HM加强型阀门润滑密封脂（含硫化钼）-28 -260 黑色是适用于特高压的油、气工况

85特加强型阀门润滑密封脂-28 -260 琥珀色是适用于特高压天然气工况武乡胜凡SCP-034R-N-DL4-L35-SOS-000哈威HAWE液压泵

700合成多功能阀门润滑密封脂区域维护组要编制定期检查和精度检查计划，并规定出每班对设备进行常规检查机械科学与技术时间。为了使这些工作不影响生产，设备地计划检查要安排在工厂地非工作日进行，而每班地常规检查要安排在机械科学与技术生产工人地午休时间进行。提高设备维护水平地措施为提高设备维护水平应使维护工液压机械作基本做到三化，即规范化、工艺化、制度化。规范化就是使维护内容统一，哪些部位该清洗、哪些起重机械零件该调整、哪些装置该检查，要根据各企业情况按客观规律加以统一考虑和规定。（含硫化钼）-28 -232 黑色是适用于原油、成品油工况

750低温合成多功能阀门润滑密封脂（含硫化钼）-45 -190 黑色是适用于低温原油、成品油工况

972多功能阀门润滑密封脂（含硫化钼）-29 -315 黑色是适用于高温高压油、气工况

应急阀门润滑密封脂

成立于1962年的美国VAL-TEX公司是能源行业ding尖的阀门养护产品及专用设备的生产厂家，被多家世界zhu名阀门厂商（如Cameron、Grove等）为专用阀门养护产品供应商公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。

80-FTFE应急多功能润滑密封脂，含特氟龙颗粒-28 -260 琥珀色是含特氟龙颗粒，适用于天然气工况。（不推荐重复使用含特氟龙颗粒材料）武乡胜凡SCP-034R-N-DL4-L35-SOS-000哈威HAWE液压泵

700+FTFE应急多功能润滑密封脂，含特氟龙颗粒-28 -232 黑色是其中，雾化方法分类是常用可见的方式，下文重点谈雾化器。1雾化器的作用雾化器的作用是整个喷雾干燥的心脏，它直接影响到产品的质量和经济指标。雾化器分散度越高，干燥效率越大；雾化越均匀，产品的含水量变化越小。雾化器既要保证料液的分散度，又要使粒度变化控制在小限度。离心式雾化器的特点离心式雾化：料液在高速转盘（圆周速度9~16m/s）中受离心力作用从盘边缘甩出而雾化。其是利用高速旋转盘作用，当液处注入盘面时，液体受到二种力作用，一是离心力和重力作用下得到加速而雾化；二是液体和周围空气同时接触面处，存在摩擦力促使形成雾滴。含特氟龙颗粒，适用于原油、成品油工况。（不推荐重复使用含特氟龙颗粒材料）

450应急多功能润滑密封脂10 -204 黑色是只适用于10 以上天然气工况

轻质阀门润滑脂

2000含硫化钼合成阀门润滑脂-42 -232 黑色是适用于各种工况下的阀门润滑

密封脂武乡胜凡SCP-034R-N-DL4-L35-SOS-000哈威HAWE液压泵

202硅具有多规约功能通讯管理机能够实现多种、国内部颁通信规约及其它设备生产厂家提供的内部通信规约，具体规约如下：DL/T643-1997传输规约11基本远动任务的配套标准规约；DL/T667-1999传输规约13继电保护设备信息接口配套标准规约；DL/T645-1997传输规约多功能电能表通信规约；DL451-91循环式远动规约（CDT）DISA系统远动规约；181规约；DNP3.规约；MODBUS规约；其他各个厂家的内部专用

规约。胶密封脂-40 -204 白色是适用于热气、热水、、酞、CO2乙醇及其他适用密封脂工况

302密封脂-40 -204 黑色是适用于热气、热水、、酞、CO2乙醇及其他适用密封脂工况

A.P.I闸阀润滑脂

PL-1000A.P.I闸阀润滑脂-23 -204 黑色是适用于井口闸阀的润滑武乡胜凡SCP-034R-N-DL4-L35-SOS-000哈威HAWE液压泵与竞争对手相比，我国干燥设备的优势是价格低廉。喷雾干燥机是广泛使用的颗粒的形成和干燥的工业过程。喷雾干燥机是干燥固体从液体原料的粉末，颗粒或附聚物颗粒形式适合于连续生产。喷雾干燥是理想的，当终产品必须符合的质量标准，关于粒度分布，残留水分含量，堆积密度和粒子形态。喷雾干燥机的设计和技术提供的能力，以控制通过喷雾干燥过程中的粉末状的粉末生产的。GEA尼鲁喷雾干燥机的设计，生产性能，如粒径，堆积密度，水分含量，溶解性，分散性等完全按照用户所希望的。

[内丘胜凡SCP-034R-N-DL4-L35-SOS-000哈威HAWE液压泵](#)