

P2.97全彩显示屏P3.91LED屏10平方安装报价包含自费清单

产品名称	P2.97全彩显示屏P3.91LED屏10平方安装报价包含自费清单
公司名称	深圳市联硕光电有限公司
价格	299.00/块
规格参数	品牌:联硕 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区石岩街道上屋社区园岭工业区巧通工业园厂房B栋二层(注册地址)
联系电话	137-5111-5873 13751115873

产品详情

怎样挑选适合自己的LED电子显示屏？一、联硕LED显示屏较常用型号：

室内全彩LED显示屏（主要常规型号有P2、P2.5、P3、P4、P5、P6）

户外全彩LED显示屏（主要常规型号有P4、P5、P6、P8、P10）全彩LED显示屏，及文字、图片、为一体的多功能显示载体，由RGB（红、绿、蓝）三种基色构成，色彩丰富、饱满。完全达到显示各种内容的要求。

二、根据实际情况选择适合的型号：1、“P”-代表像素点之间的距离，数字则代表距离有几个毫米，像素点越小，点就越密集，效果就越清晰，适合小面积、近距离要求的用户选择，相反距离越大。点就越稀松，适合大面、远距离观看的客户选购！

室内LED显示屏型号建议：酒店宴会厅或舞台20平米左右显示屏

适合P4和P5型号，如会议室12平米左右显示屏 适合P2和P2.5型号。 户外LED显示屏型号建议：如户外50平米以下可选择P5和P6型号，50-100平米左右显示屏可选用P8型号，100平米以上可选P10。

具体型号选择是根据观看距离、要求的清晰度等综合因素选择合适的型号2、在这里提醒广大准备购买LED显示屏的用户，不是点数越密集的显示屏就一定是性价比*，最适合您使用的，可以根据面积的大小、观看距离的要求去考虑，我们专业的销售人员会为对您的实际情况给出合适的建议供您选择LED显示屏。

全彩LED显示屏工程基础知识：一、室内LED显示屏安装主要有以下三种方式：

墙挂式：要求墙体能够承重，不能是碳渣墙；适于中小的显示屏。

顶吊式：安全性较差，一般不推荐，适于较小的显示屏。

台座式：大型显示屏好采用此种方式，安全牢固。二、户外LED显示屏的安装2、

嵌入式：嵌入到建筑物内（如墙体），成本较低。3、

独立式：可为钢结构或混凝土结构。（单、双立柱）4、台座式：直接立于地面或房顶。5、嵌入式安装只有正面露天，背面在室内，对显示单元箱体要求不高。独立式（柱式）安装的显示屏六面露天，使用环境为恶劣，对显示单元箱体要求高；好采用密封式显示单元箱体，整体再次密封。三、供电要求：

屏体功率大于30KW应采用三相五线供电方式。零线和相线同样规格的线缆。供电线路应有良好的接地。

四、LED显示屏使用注意事项 厂家LED显示屏注意事项：1、开屏时：先开机，后开屏。

关屏时：先关屏，后关机。（先关计算机不关显示屏，会造成屏体出现高亮点，烧毁行管，后果严重。）

2、开关屏时，间隔时间要大于5分钟。3、计算机进入工程控制软件后，方可开屏通电。4、

避免在全亮状态下开屏，因为此时系统的冲击电流大。5、

避免在失控状态下开屏，因为此时系统的冲击电流大。A计算机没有进入工程控制软件等程序；B计算机未通电；C控制部分电源未打开。6、计算机系统外壳带电，不能开屏。7、

环境温度过高或散热条件不好时，应注意不要长时间开屏8、

显示屏体一部分出现一行非常亮时，应注意及时关屏，在此状态下不宜长时间开屏。9、经常出现显示屏的电源开关跳闸，应及时检查屏体或更换电源开关。当发现不了屏体故障时，应通知我公司服务部门帮助解决。10、定期检查挂接处的牢固情况。如有松动现象，注意及时调整，必要时通知我公司，重新加固或更新吊件。11、根据显示屏体、控制部分所处环境情况，避免虫咬，必要时应放置防鼠药。

服务理念:用户为中心，服务为根本。有问必复、有诉必应。

服务目标:想用户之所想，急用户之所急，以满足客户需求为第壹目标。一、保证

1.我厂保证向需方提供的设备是全新的、完整的、未使用过的。

2.为支持合同设备的运行和维护，我厂保证提供的技术资料完整的、清楚地、和正确的。二、售前服务客户就具体工程需要设计方案时，请致电我们，我们的设计人员将对施工现场及产品的具体设计，进行详细的勘查和反复研究，免费提供免费技术方案。三、安装调试1.我公司委派专业技术人员到现场进行安装调试。在安装调试过程中，我公司技术人员将对设备负责任将严格按照方案的要求和产品的出厂技术说明书进行科学的安装和调试。如由特殊情况需对部分安装反感进行更改，我方与使用方协商解决。我公司将完全确保安装调试完成时间和调试。如因自然或需方人为原因需要进行延时，双方将协商解决。

2.调试合格标准：将以我公司使用说明所规定的标准为标准。四、使用培训 我公司将根据合同清单提供详细的产品说明书，系统使用说明书和系统维护说明书。将对使用者进行以下培训：系统使用、系统维护、设备保养。五、保修1.保修宗旨：及时响应，尽快解决，确保使用。2.保修期：在屏体保修期内，免收一切维修服务费用；超过保修期后，只收取维修服务中所用的材料成本费，不收取人工费。

3.保修范围：使用者在使用过程中，如发现不能自行解决的问题，可直接用号码、传真等方式与我公司取得联系，我公司将尽快做出反应，24小时内恢复正常运行。为确保缩短维修时间，我公司将配备部分备用如电源、芯片等。在正常使用情况下，我公司对设备质量负责。如因产品质量发生故障，我公司将进行免费进行维修和配件更换。在保修期内，如果发现设备不能正常运行，使用方应向我公司出具向详细的书面报告，说明问题的具体情况。室内LED全彩屏优势：(1)超大的展示面积

全彩led大屏幕面积均在几十平方米直上百平方米以上，比传统电子媒介大出几倍甚至十几倍，且视角大。

(2)高亮度的全彩显示 室内LED全彩屏高清晰度、色彩饱和度、高刷新率的*媒体。(3)多样化的播放模式 LED显示屏超媒体拥有动态、静态与动静结合多种播放模式，可根据不同需求，进行优化组合，达到更佳播放效果。(4)内容丰富 室内LED屏显示时，可以播放丰富多变的内容，可播放文字、图片与动画，可运用为企业产品行销之户外平台，更换行销讯息内容完全不会增加额外成本，相较于霓虹灯塔更具行销弹性，使商在对户外资源的选取和内容的表现上有更大的空间。小间距LED超清显示屏从清晰度最高的P0.9到性价比最高的P1.875，其中还包含了P1.25、P1.56、P1.667这三位“小间距好手”，常规小间距显示屏就这五种型号，最为特殊的还是P1.25，小间距P1.25一平方高达64万像素点，曾经是小间距中当仁不让的大哥，但随着P0.9的横空出世，如今位居第二，但热度不减，反而有愈演愈烈的趋势。因为超高的清晰度可以比肩电视，价格也下降许多而备受会议室、展厅、指挥中心、调度中心等场所的青睐！联硕牌P1.25LED显示屏标配（国星铜线灯珠+压铸铝箱体封装+晶元芯片+明纬电源）详情来电咨询，虽然价格一平方动辄几万块钱，但依然有眼光长远的客户为其超高的清晰度买单，因为P1.25的质量和配置配得上这个价格，采购之后只会受益无穷！有的客户会在P1.25和P1.56之间纠结，虽然P1.56紧跟在P1.25之后同属小间距，但我想说这两个型号根本不是一个的，P1.56一平方像素点409600，和P1.25足足差了23万之多，如果在会议室做10平方的P1.25和P1.56，整体像素点相差230万，在播放的清晰度和观看效果上都犹如天堑，如果客户不差钱的情况下建议还是购买P1.25！室内LED显示屏安装配套硬件设施有哪些？供电：基本的，整屏功率10KW以上的，建议配备分多路供电的配电箱，根据整屏预计功率配备，我们有LED显示屏标配的20KW、30KW、40KW、60KW.....210KW不同规格配电箱。控制电脑：一般配置要求，有独立显卡即可。屏幕本身没有带音响，若要同步的声音需另装音响、功放。场地布线:电脑与LED显示屏连接是用网线，电脑上安装配套的LED播放控制软件，电脑上即可操作，排版好要播放的文档、图片、等文件即可。处理器:像婚庆、发布会、演唱会舞台等活动，有用到摄影机，需将摄影机所拍摄到的画面投播到LED显示屏上，这时就需要用到一台LED处理器，它可以转接各种常规接口VGA、DVI、HDMI、、SD、DP、CVBS。这台设备处理功能强大，还可实现淡入淡出、多画面分屏或合并、任意缩放、叠加等功能，配置灵活多变。