

# 高原海拔用25KW静音柴油发电机

产品名称	高原海拔用25KW静音柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	45800.00/台
规格参数	型号:TO28000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 高原海拔用25KW静音柴油发电机

柴油机采用压缩空气的办法来提高空气温度，使空气温度\*过柴油的自燃点，这时再喷入柴油、柴油喷雾和空气混合的同时自己点火燃烧。因此，柴油发动机无需点火系统。同时，柴油机的供油系统也相对简单，因此柴油发动机的可靠性要比汽油发动机的好。自行设计开发的新型产品，控制装置位于发电机上方，大泽动力发电机整机置于防护罩体内，由四轮拖车与车辆挂接实现快速移动，产品适用于野外作业、城镇工程、边远缺电地区、移动性强的部队等部门，作为照明、动力通讯的常用或备有电源。

型号： TO28000ET

#### 一:发电机参数：

- 1.额定功率： 25KW
- 2.备用功率： 26KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 400V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

9.电机类型： 永磁电机

## 二.发动机参数：

2.发动机型号： YOTO2200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 工业消音

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型： 0#、-10#

## 三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸: 1450\*865\*1205

11.售后服务: 大泽原装 全国联保

四.随机配件:

1.说明书, 保修卡, 合格证, 连接线, 随机小工具, 工具包

柴油发电机组启动前的准备:

- 1.检查润滑油的油位、冷却液液位、燃油量;
- 2.检查柴油机的供油、润滑、冷却等系统各个管路及接头有无漏油漏水现象;
- 3.检查电气线路有无破皮等漏电隐患, 接地线电气线路是否松动, 机组与基础的连接是否牢固;
- 4.若环境温度低于零度时, 须在散热器内添加一定比例的防冻剂;
- 5.柴油发电机组次启动或停机较长时间后再次启动, 应先用手压泵排尽燃油系统内的空气。