

企事业单位LED屏幕P1.875LED地砖屏显示屏各型号清晰度介绍

产品名称	企事业单位LED屏幕P1.875LED地砖屏显示屏各型号清晰度介绍
公司名称	深圳市联硕光电有限公司
价格	299.00/块
规格参数	品牌:联硕 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区石岩街道上屋社区园岭工业区巧通工业园厂房B栋二层(注册地址)
联系电话	137-5111-5873 13751115873

产品详情

联硕光电目前有P1.667、P1.875、P1.923、2.5、P3、P3.91、P4、P4.81、P5等多种型号，清晰度由高到低，它们各有各的市场需求，选购合适性价比实用的就可以，如果初次接触不知道怎么选择型号，欢迎来电咨询，我们给推荐合适的型号、尺寸。1、单位用超高清显示要求，比如监控、指挥中心、会议、演播厅等，要求近距离观看非常清晰的，现有P1.667、P1.875、P1.923、P2四个型号，像素高，1-5米近距离观看效果好；产品售价当然也不低，室内安装通常是采用钢结构框架固定，压铸铝箱体拼接而成。2、高清显示屏要求，比如会议室、报告厅、多媒体大厅、演讲培训、发布会等，有P2.5、P3两个高清型号，适合2-20米观看距离。酒店大厅、宴会厅用led舞台背景幕墙屏，安装尺寸面积在10平方米左右。前两年常用P4、P5型号较多，适合4-20米观看距离。不过随着LED显示屏价格越来越低，以及大家对清晰度要求，P3、P4型号成为主流。3、舞台背景、婚庆演出、活动典礼、剧院舞台用LED大屏幕，常用P3、P4、P5全彩型号，适合4-30米观看距离，有租赁铁箱和压铸铝箱两种箱体，标准箱体尺寸分别是：P3全彩576mm*576mm、P4全彩512mm*512mm、P5全彩640mm*640mm。为了方便计算尺寸，我们还有P3.91和P4.81全彩型号，这两种型号箱体尺寸可做成500*1000mm和500mm*500mm规格箱体，可以任意拼天整米尺寸是不是很方便计算舞台租赁屏幕的尺寸面积？4、更大的型号有P6、P7.62、P10全彩型号，它们适合大面积且较远的距离观看，如果较近距离观看，效果不是很好。不过现在大家对清晰度要求越来越高，这三个型号是早年产品，正逐渐被市场淘汰，在此不做过多介绍。

LED大屏属于完全定制产品，包括尺寸、安装方式、配置都是根据客户的需求进行定制的，大概可分为以下几大部分：第壹部分：LED屏体部分 屏体部分是整个LED显示屏工程中重要的主体部分，屏体的造价占了整体造价的百分之七十百分之八十以上，LED屏体部分主要由模组，电源，箱体，线材（排线电源线）组成，这其中模组的造价占比就相当于屏体相对整个工程造价的占比，而市场上LED显示屏型号常规的都有十多种，每一种型号规格厂家报价不一，主要分为三种情况，，上市公司的虚高报价，上市公司产品的实际用料与中等报价产品实际用料相差无几，而上市公司由于体量大，具有自身一定的品牌优势所以价格略为虚高，：中等规模厂家常规报价，在整个行业的价格属于中等水平，也是在保证质量的前提下更具有性价比的产品，联硕光电，致力于选择更好的原材料，更好的技术，提供更具有性价比的产品，我们不打价格战，只打价值战，卖出的每一块屏幕都品质保证，用心服务，小作坊式“厂家”的所谓底价，这类公司一直致力于行业最低价，价格比正常报价低20%以上，打着所谓薄利多销的旗号卖着所谓最便宜的LED显示屏，而实际这类厂家一般卖出产品就没有售后，本身原材料

的成本就极其低廉，再减去售后成本，请问这还是薄利多销吗？联硕光电坚持质量是企业生命的原则，将为客户提供始终如一的产品及服务，拒绝低端垃圾LED显示屏。第二部分：LED显示控制系统部分 LED彩屏控制系统分为同步控制和异步控制两种，异步控制常见于单双色LED显示屏，同步控制多应用于LED全彩显示屏，同步显示系统与电脑复制模式显示，以网线为信号传输与电脑相连，同步系统由发送卡跟接收卡组成，应用同步系统必须要配置一台电脑。第三部分：LED显示屏外接设备部分 LED全彩屏只是一个更大尺寸的显示器，需要他正常工作还需要一些设备的配合使用，比如电脑:台式机或者笔记本都可以，空调（用于散热）主要是户外屏需要配置，因为户外屏亮度高还有太阳光的照射会导致发热量大，所以要保证LED显示屏的长时间稳定性，户外屏一般都要配置空调，室内屏不需要，另外还有配电柜，音响功放（可自购），多功能卡，处理器，一般室内屏都会配置处理器，可以实现多种信号的输入转换显示。第四部分：LED显示屏钢结构、固定支架部分 LED全彩屏一般安装方式为：贴墙式，落地式，镶嵌式，立柱式，楼顶式，在生活中我们所看见的所以LED显示屏都是由钢结构固定安装的，室内屏幕的钢结构一般比较简易，因为室内屏的重量比较小，而户外大屏一般出于安全考虑，对钢结构的要求比较高，钢结构部分的造价占比仅次于屏体部分的价格，一般钢结构的制作，中间商或工程商客户可自己制作，由我们厂家出具CAD图纸，而终端客户不具备自己制作技术的，由我们厂家全包制作，包括结构的焊制，包边处理等。第五部分：物流运输，安装部分 以上四部分已经占了屏幕造价的百分之九十九，而最后还需要将产品运到客户安装地进行安装，为了保证货物安装，联硕光电所有走货都会做珍珠棉、拉伸膜、纸箱、木架保护，并且与国内品牌物流公司--德邦物流达成战略合作，加急货物会选择走空运快运物流，货物出发到达客户当地我们的技术人员也会如约而，进行所有的安装工作，然后对客户方面的使用操作人员进行一对一培训，确保显示屏不会因为小的故障而影响使用。

选择联硕光电的9个理由：1、报价预算合理

, 报价是以厂家直接销售给买家的价格，缩短厂家与买家的距离。2、施工过程无忧 我们拥有十年的施工安装经验，专业团队提供LED显示屏全套技术解决方案，我司安装技术人员遍及全国各地，能快速上门安装服务。3、质保2年 我们拥有先进的全自动机器设备，生产工艺同行业高水平。4、售后服务 您所有的顾虑、疑问将会得到公司及时的处理，急您所急！解您所忧！

5、市场行情报价随时会有所变动，我们将*时间更新市场新优惠价！6、标准报价

您只要把屏的尺寸报给我们，我们会给您议定一个合量标准的报价。7、制作工艺标准

严格按照ISO操作流程，每块显示屏都是老化检验合格出厂。8、目标要求标准

质量*、信誉*、精细管理、与时俱进！打造壹流LED显示屏专业生产基地。9、进口芯片 原装台湾晶元、台湾光磊、美国科锐、日本日亚、杭州仕兰等芯片，显示效果清晰无色差，光衰低，节能环保，无故障

运行80000小时，真正稳定的led显示屏。LED显示屏使用说明：跟传统的电子产品一样，在使用过程中不仅需要注意方法，还需对显示屏进行保养维护，才能使LED显示屏大屏寿命更久。使用保养LED全彩显示屏大屏幕的几种方法：（1）、保持全彩LED显示屏使用环境的湿度，不要让任何具有湿气性质的东西进入全彩LED显示屏。对含有湿度的全彩显示屏加电，会导致全彩显示屏零部件腐蚀，进而造成显示屏产品永久性损坏。（2）、要避免可能碰到的问题，我们可以选择被动防护与主动防护，尽量把可能对全彩显示屏造成伤害的物品远离屏幕，而清洁屏幕的时候也尽可能轻轻地擦拭，把伤害的可能性降到最小。（3）、LED全彩显示屏大屏幕与我们用户的关系最为密切，做好清洁维护工作也是非常必要的。长时间暴露在户外环境风吹、日晒、灰尘等易显脏，一段时间下来，屏幕上肯定是灰尘一片，这需要及时清洗以防尘土长时间包裹表面影响观看效果。

（4）、要求供电电源稳定，并接地保护良好，在恶劣的自然条件特别是强雷电天气下不要使用。（5）、屏体内严禁进水、铁粉等易于导电的金属物。LED显示屏大屏幕尽量放置在低灰尘的环境，大的灰尘会对显示效果造成影响，同时灰尘过多会对电路造成损害。如果因为各种原因进水，请立即断电并联系维修人员，直屏体内显示板干燥后方可使用。（6）、LED显示屏的开关顺序：A：先开启控制计算机使其能正常运行后再开启LED显示屏大屏幕；B：先关闭LED显示屏，再关闭计算机。（7）、播放时不要长时间处于全白色、全红色、全绿色、全蓝色等全亮画面，以免造成电流过大，电源线发热过大，LED灯损坏，影响显示屏使用寿命。切勿随意拆卸、拼接屏体！（8）、建议LED显示屏大屏幕每天休息时间大于2小时，在梅雨季节LED屏大屏幕一个星期少使用一次以上。一般每月少开启屏幕一次，点亮2小时以上。（9）、LED显示屏大屏幕表面可以采用酒精进行擦拭，或者使用毛刷、吸尘器进行除尘，不能直接用湿布擦拭。（10）、LED显示屏大屏幕需定期检查是否正常工作，线路有无损坏，如不工作要及时更换，线路有损坏要及时修补或者更换。LED显示屏内部线路，非专业人士禁止触碰，以免触电，或者造成线路损坏；如果出现问题，请专业人士进行检修。小间距LED显示屏是采用高密度、小间距表贴封装LED做为显示面板，支持整屏无缝拼接，组成一个高分辨率的数字显示系统。可满足高清晰度要求的广播

电视、指挥控制、监控、会议显示等多领域的广泛的应用需求。技术特点

- 1、标准单元设计，支持整屏任意尺寸“真正无缝拼接”；
- 2、逐点亮度、色度校正，确保整屏亮度与色彩具备高度还原性与一致性；
- 3、高对比度、更快的响应速度、高刷新频率，满足高速运动图像显示；
- 4、低亮高辉，整屏亮度可无级调节，适应各种室内显示环境对亮度的需求。画面更加亮丽，细节呈现；
- 5、色温宽域调节从2500K到10000K，满足不同应用领域的要求，特别适合于一些在色彩有特殊要求的应用，如演播室、虚拟仿真、会议、显示等应用；
- 6、压铸铝箱体，散热，无风扇设计，零噪音；
- 7、10万小时超长使用寿命，维护方便，节省了运营维护成本；
- 8、支持7*24小时不间断工作。

致所有意向客户，购买LED室内室外全彩高清显示屏必须从厂家购买：厂家购买无中间商同等价格产品质量一定更好；厂家专业大批量生产质量有保障，售后更放心，售后重要的不是距离有多远，细想一下，中间商也是从厂家拿货售后，我们之间不过是隔了中间商一个窗口，为何不多走一步，给我们一个证明自己的机会，看看我们有多好，价格有多实惠，质量有多可靠，售后有多放心，我们支持全国上门服务，客户只需要负责食宿。支持全国客户来厂验货，报销路费住宿费，让您买的放心，用的舒心！全彩led显示屏尺寸设计根据三个因素构成，一是安装环境，二是led彩屏宽和高的计划尺寸，三是平时播放的内容，也就是媒体、婚庆、高清电视转播、高清电影等等。联硕光电主打室内高清产品P1.2、P1.5、P1.6、P1.8、P2.0、P2.5、P3、P4等，室外P2.5、P3、P4、P5、P6、P8、P10等，各型号电子屏尺寸都可定做，承接全国LED工程项目。单位用超高清显示要求，比如监控、指挥中心、会议、演播厅等，要求近距离观看非常清晰的，现有P1.25、P1.56、P1.667、P1.875、P2.0，像素高，1-5米近距离观看效果好；产品售价当然也不低，室内安装通常是采用钢结构框架固定，压铸铝箱体拼接而成。高清显示屏要求，比如会议室、报告厅、多媒体大厅、演讲培训、发布会等，有P2.5、P3两个高清型号，适合2-20米观看距离。酒店大厅、宴会厅用led舞台背景幕墙屏，安装尺寸面积在10平方米左右。前两年常用P4、P5型号较多，适合4-20米观看距离。不过随着LED显示屏价格越来越低，以及大家对清晰度要求，P3、P4型号成为主流。舞台背景、婚庆演出、活动典礼、剧院舞台用LED大屏幕，常用P3、P4全彩型号，适合4-30米观看距离，有租赁铁箱和压铸铝箱两种箱体，标准箱体尺寸分别是：P3全彩576mm*576mm、P4全彩512mm*512mm、P5全彩640mm*640mm。为了方便计算尺寸，我们还有P3.91和P4.81全彩型号，这两种型号箱体尺寸可做成500*1000mm和500mm*500mm规格箱体，可以任意拼天整米尺寸

是不是很方便计算舞台租赁屏幕的尺寸面积？更大的型号有P5、P6全彩型号，它们适合大面积且较远的距离观看，如果较近距离观看，效果不是很好。不过现在大家对清晰度要求越来越高，这三个型号是早年产品，正逐渐被市场淘汰，在此不做过多介绍。