

# 应急方舱12KW静音柴油发电机现货

产品名称	应急方舱12KW静音柴油发电机现货
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	32800.00/台
规格参数	型号:TO16000ET 电压:220/380V 尺寸:1250*650*760
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 应急方舱12KW静音柴油发电机现货

柴油机在燃气温度的情况下，缸壁温度越高，柴油机散发到空气中的热量就越少，其热效率就越高，燃油消耗量降低，经济性便越好，通常风冷式柴油机缸壁温度比水冷式柴油机缸壁温度高数十度，因此，它的热效率高于水冷式柴油机。风冷式柴油机由于缸壁温度高，升温快，限度地避免了酸性腐蚀和磨损，同时减少了柴油机在露点以下的工作时间，因而风冷式柴油机机件腐蚀、穴蚀、锈蚀较小，而且缸体、缸盖、散热器内不会产生积存水垢的弊病，它的使用寿命长。

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

#### 发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

#### 整机参数

噪音db/7m：75

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1200\*620\*780 /1250\*650\*760

净重(kg)：295/325

发动机在高转速运转时还会有所加剧，燃烧室内的混合气穿过活塞环窜入润滑系统并对其造成一定的影响，更为重要的是，发动机内部运转组件对于润滑系统又有着非常高的依赖性，为此，除了采用必要的曲轴箱通风系统外，尺寸更大的机油滤芯也可以在一定程度对净化机油起到作用，以此来确保润滑系统能够更好地保护发动机。

柴油机在燃气温度的情况下，缸壁温度越高，柴油机散发到空气中的热量就越少，其热效率就越高，燃油消耗量降低，经济性便越好，通常风冷式柴油机缸壁温度比水冷式柴油机缸壁温度高数十度，因此，它的热效率高于水冷式柴油机。风冷式柴油机由于缸壁温度高，升温快，限度地避免了酸性腐蚀和磨损，同时减少了柴油机在露点以下的工作时间，因而风冷式柴油机机件腐蚀、穴蚀、锈蚀较小，而且缸体、缸盖、散热器内不会产生积存水垢的弊病，它的使用寿命长。