

外墙复合板产品特点

产品名称	外墙复合板产品特点
公司名称	山东地平线建筑节能科技有限公司
价格	168.00/平方米
规格参数	材质:硅酸钙 规格:1220*2440*50 颜色:各种颜色
公司地址	山东枣庄峄城经济开发区跃进中路15号
联系电话	0632-8095666 18266241981

产品详情

- 1、外墙复合板面板是无机材料，高温烧结，耐久性好，A1级防火，使用寿命可以和建筑物同步；
- 2、外墙复合板具有节能降噪、装饰美观等性能；
- 3、无施工后装修板材或材料出现墙面裂纹、返碱、渗盐碱、起泡、脱皮、污染等质量问题；
- 4、外墙复合板将装饰层保温节能层之间无缝连接，不会出现脱层、影响安全问题；
- 5、材料相容性好，和墙体连接的保温节能层为弱碱性，和墙面相同，不会出现因PH差异导致板材脱落问题，安全可靠；
- 6、外墙复合板施工工艺简单，板材属轻质材料，只许像粘贴瓷砖方法一样即可，无安全隐患；
- 7、外墙复合板成品工厂化率高，材料本身质量稳定；
- 8、湿贴无滴白（渗盐碱）现象；
- 9、外墙复合板质轻，自重小，对建筑物产生的负荷小；
- 10、相对于保温砂浆以及其他后装饰材料来说，工期大大缩短；
- 11、尺寸稳定：由于主材料采用无机材料，板材本身不会出现有机板材长时间使用萎缩的缺点；
- 12、外墙复合板本身和墙体材料特性相同，伸缩一致，加之板材拼接有弹性材料填缝的双保险，在装饰层不会出现目前较多出现的外保温墙面涂料龟裂、瓷砖和石材黏贴不稳等危机安全和影响美观的现象；

