

高性能平板阀 不锈钢

产品名称	高性能平板阀 不锈钢
公司名称	成都华西化工科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市金牛区马家花园路2号
联系电话	028-87684682

产品详情

连接形式	-	主体材料	不锈钢
公称通径	DN 32 ; 40 ; 50 ; 65 ; 80 ; 100 ; 125 ; 150 ; 200 (mm)	适用介质	耐腐蚀
材质	不锈钢	密封形式	轴端采用两道“O”型圈，带填料密封，具有三层防漏保护
驱动方式	液压驱动	压力环境	PN (MPa) 1.6 ; 2.5
工作温度	-30 - 200摄氏度	型号	高性能平板阀

技术特点：1) 阀内组件采用不锈钢制造，耐腐蚀性好，阀座，阀瓣易于修理和更换，阀杆开启或关闭行程相对较短，密封面机械磨损小，切断动作非常可靠。

2) 采用液压驱动、动作灵敏；并能提供恒定的密封力，使阀座与阀瓣有适合的密封比压，保证阀门的密封性能。

3) 轴端采用两道“o”型圈，带填料密封，具有三层防漏保护。

4) 使用位置传感器检测阀位，易于实现自动化。

技术参数：公称压力：pn(mpa) 1.6 ; 2.5

公称通径：dn (mm) 32 ; 40 ; 50 ; 65 ; 80 ; 100 ; 125 ; 150 ; 200

工作温度：-30摄氏度 ~ +200摄氏度