

密封磨损自动补偿式球阀

产品名称	密封磨损自动补偿式球阀
公司名称	成都华西化工科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:密封磨损自动补偿式球阀
公司地址	成都市金牛区马家花园路2号
联系电话	028-87684682

产品详情

型号	密封磨损自动补偿式球阀	品牌	-
材质	-	连接形式	-
结构形式	固定球机构	公称通径	DN 32;50;65;80;100;150;200 (mm)
压力环境	PN(MPa)2.0;4.0;6.4;10.0	工作温度	-30 - 200摄氏度
驱动方式	液压驱动		

技术特点：1) 采用固定球结构，密封采用运动活塞密封方式，在开关过程中有

效减少摩擦、磨损。并且阀座密封圈磨损后，可通过活塞的行程

使磨损量得到补偿，大为提高阀门使用寿命。

2) 阀杆轴端采用两道“o”形圈带填料密封，提供三层防漏保护。

3) 采用液压驱动系统动作稳定、可靠、寿命长。

4) 液压驱动头上装有位置传感器，可实现阀位的自动检测和整个区

域阀门的集中控制，便于自动化。

技术参数：公称压力：pn (mpa) 2.0; 4.0; 6.4; 10.0

磅级：150；300；400；600

公称通径：dn (mm) 32；50；65；80；100；150；200

工作温度：-30摄氏度 ~+200摄氏度