

温湿度报警定时排风易燃品毒害品智能存储柜 危化品柜

产品名称	温湿度报警定时排风易燃品毒害品智能存储柜 危化品柜
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	11200.00/台
规格参数	品牌:CHENGLIN 结构:外钢内PP结构 产地:江苏无锡
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

成霖耐酸碱易制毒品柜是参照OSHA标准（职业安全健康管理局），符合NFPA（符合欧盟CE）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。（通过欧盟CE认证）安全柜外壳采用1.0mm冷轧钢板，内部采用4.0mm聚丙烯材质（PP）板无缝焊接，防火防爆性能好。层板采用8mm厚PP板制作的阶梯式层板，层板边沿贴有红、黄、蓝三色标签方便对存储化学品进行归类存储。柜身底部50mm高的防漏液槽尽可能的防止化学液体的外溢。柜体外壳内外部喷涂无铅的环氧树脂漆，大程度的增加抗化学品的能力。采用不间断钢琴式铰链，能自由灵活180°闭合开启，减少摩擦避免机械火花产生。标准配置锁具为三点联动式电子密码锁 可根据放置物品需要更换或者加装符合GA标准的转锁（选配）。

标有三种语言的警示标签，耐腐蚀。柜体右侧底部设有进气调节阀门，可调节进气量的大小。配置温湿度报警及定时排风，底部带轮子，方便移动。

智能型毒害品柜

1.外壳全部采用1.2mm优质冷轧钢板，底座采用2mm优质冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂固化处理；柜体内胆（上下左右内衬板）全部采用4mm厚PP（聚丙烯树脂）板，内胆采用无缝焊接既密封有防腐蚀；

2.柜底部设进风口，进风口底部有不锈钢可调风阀；柜体底部设黄沙(防倒)挡板，柜体内部

我公司主要经营强酸强碱柜、化学品防爆柜、易燃液体防火柜,防火安全柜、防爆安全柜、化学品防火柜、化学品防爆柜、油桶安全柜、户外大型暂存柜、危废暂存柜、电池防火充电柜、易制毒品柜、毒害品柜、智能型易燃品毒害品存储柜、气瓶柜、防磁柜、紧急器材柜、应急物资柜等

下层留有可存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔（漏液槽），用于埋放金属钠，黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底有四个移动钢轮，有手动调节制动装置。

3.柜中部有3个阶梯式PP聚丙烯树脂活动搁板，每层阶梯板外延有3mm高积液盘；下层搁板外沿镶装有PV

C一次成型护栏, 护栏中间嵌有警示条（红蓝黄），可区分碱性、酸性药品和易燃品存放；每个搁板靠背板处有排导风口。

4.柜顶中间有不小于 100mm出风口，内置轴流风机，风量不小于300m/h，通过时控开关控制定时排风。

5.柜体夹层填充具有防火隔热的材料，防火性能卓越。

6.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合 GB 16807-2009 的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为 150 -180 时密封条局部膨胀，温度达到 200 时密封条全部膨胀，膨胀比例为 1:5，以保证储存药品的安全性。）

7.电子密码锁+机械锁，双锁双人保管，提高管理严谨性，防止物品意外丢失。电子锁: 应符合GB 10409—2001中5.4的要求。

8.电源: 应符合GB 10409-2001中5.5的要求

9.顶部装有温湿度仪及声光报警，对柜内相对温湿度进行实时监控，当柜内的温湿度超过设定的测量值及时报警提示。监控温湿度可自行设定，温度启控 0~99.9 （用户设定），湿度

启控 0~99.9%RH（用户设定）

10.通风控制装置；柜顶装有时控开关，可定时定点控制顶部风机的启停，有效的降低柜内有害气体的浓度并实现自动控制。

a柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀灵活，并能控制风量大小。b柜体应设置通风口，通风口zui大风速应不小于 0.5m/s。d通风管道口径宜采用 160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合 JGJ 141 的要求。

11.特殊安全性要求: 机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。

12.严格按照OSHA规范，柜身设静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。