

不锈钢2520材质刀型闸阀耐高温1100

产品名称	不锈钢2520材质刀型闸阀耐高温1100
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	型号:PZ73W-10NR 性能:耐磨 材质:310S不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73W-10NR不锈钢2520材质刀型闸阀耐高温1100 使用温度-29 ~1000 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。适用于污水、煤浆、糖浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业。

产品特点：

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，防腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活
- 5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断流通介质中各类杂物。

不锈钢2520材质刀型闸阀耐高温1100 应用范围：

- 1、采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

- 2、净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。
- 3、造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。
- 4、制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。
- 5、食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。
- 6、电站除灰——用于灰渣浆。

标准规范：

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

不锈钢2520材质刀型闸阀耐高温1100 主要性能规范：

公称压力 (MPa)

1.0

1.6

主要零部件材质：

体、盖

不锈钢、304、316、316L

不锈钢2520材质刀型闸阀耐高温1100 主要外形及连接尺寸(mm)：PZ73H、PZ73X、PZ73

Y、PZ73F、PZ73W

MPa

1.0

