

反射率PA9T 低摩擦 抗撞击性 T1301H 日本可乐丽

产品名称	反射率PA9T 低摩擦 抗撞击性 T1301H 日本可乐丽
公司名称	东莞市丹信塑胶有限公司
价格	50.30/KG
规格参数	加工级别:注塑级 品牌:日本可乐丽 牌号:T1301H
公司地址	广东省东莞市黄江镇康阳一街11号2栋202室
联系电话	13922968092 13922968092

产品详情

PA9T 日本可乐丽 430N PA9T 日本可乐丽 BT1500H G1250A PA9T
日本可乐丽 G1300A BK/NCPA9T 日本可乐丽 G2450-KY008 PA9T 日本可乐丽 GN2200
GN2330/BK PA9T 日本可乐丽 GN2450 GT2330 PA9T 日本可乐丽 GW2458
T1320A PA9T 日本可乐丽 T1420A G2330 阻燃V0, GF30% GN1330
阻燃V0, GF33%, 高焊接 GN2332 阻燃V0, GF33%, 高流动 GN2450 阻燃V0, GF45%, 高强度
PA9T是聚1,9-亚壬基对苯二酰胺, 与一般PA不同, 有许多独特性能, PA9T为均聚物, 半芳香族主链, 并
为9个碳的长碳链接构, 比另一种耐高温尼龙PA6T的6个碳碳链长, 类似的耐高温尼龙有Du
Pont的尼龙Zytel HTN系列和比利时Solvay Advanced Polymers的PPA(聚邻苯二酰胺)Amodel。PA9T
加工前不需改性来降低其熔点(306), 而PA6T则需通过改性降低熔点, 适合射出成型要求。PA9T另一
个优点是吸水率低, 与PBT相当, 大大低于其它如PA46、PA66及另一种半芳香族耐高温尼龙PA6T。