

HPVV 聚乙烯绝缘层矿井

产品名称	HPVV 聚乙烯绝缘层矿井
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联市区通信光缆 型号:HUVV 铜芯 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

吊线和电缆用同一外护层，高性价比，拼装铺装方便快捷。在一30~C—60~C的地理环境状况下，自承式电缆的设备和电器设备特点保持一致。结构：电力线路：热处理裸铜铜心线，铜线直径为0.32，0.4，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90mm。电缆护套原材料：高压聚乙烯，绝缘电缆的色彩符合全色谱仪标准。绝缘电缆对：二根不一样颜色的绝缘电缆按不一样的节径无接头成对，采用规定的色谱仪构成有利于辨别。缆芯结构：以25对为基本前提，超过25对的电缆按公司构成，每一个公司用规定色谱仪的公司束线带绕扎，有利于辨别差别的公司。100对及以上的电缆再加上1%的提前准备对。缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。屏蔽：用轧纹或不轧纹金属带纵灌汤包缆芯包带之外，两边钢筋连接。屏蔽带表面涂敷的塑料薄膜与外护层黏合绝缘套管：黑灰色高密度聚乙烯。电缆吊线：拉线为7股镀锌钢绞线，规范孔径为6.2mm，4.8mm和3.6mm三种，其抗拉强度分别不小于3000kg，1800kg，和1000kg吊线用热固性塑料工业涂料涂敷，避免刚丝锈蚀。自承式电缆辨别和长度标志：电缆外表面有*性辨别标志，

HYA23 铜芯实芯异戊橡胶绝缘层塑钢粘接综合性扩套两层带钢绕包铠装高压聚乙烯护线套市区通信光缆直埋 聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套低频率通讯终端设备电缆线产品执行标准: GB / 11327.3-1999 应用范畴: 商品适用市区进局手机电缆线从互换局地底三相五线室(槽道)联接到网络交换机总光纤配线架上，与此同时也可用以电话网客户端房屋建筑内布线和沿墙面布线。方式 电导体标准孔径mm 0.4 0.5 0.6 标准成缆元器件(对绞组)数 HPVV 10,20,30,50,100,200,300,400,600 10,20,30,50,300,400 聚乙烯绝缘层矿井手机产品执行标准: YD/T322-1996 商品主要用途: 本商品适用固定不动铺设在煤矿、斜井等作通讯主干线及分线箱与话机的电极连接线。型号规格 名字 关键应用范畴 HUVV 铜芯聚乙烯绝缘层聚乙烯扩套矿井手机电缆对绞式高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套市区通讯电缆线规格

名字 CPEV-S 绞式高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套市区通信光缆

1、商品主要用途：

本商品适用仪表盘、仪器设备以及它电气设备中的信息传送及操纵路线。

2、商品应用特点：

电缆线的沟通交流额定电流1000V下列，电缆芯的长期性操作温度应不超过250 。电缆线容许弯折半径应不小于电缆线直径的6倍，铺设环境温度应

标识间隔不能超过1m，标志主要内容有：电力线路直径、线对数量、电缆线规格、生产厂家公司名序号及生产加工年