

## 矿用电力电缆：MVV,MVV22,MVV3

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 矿用电力电缆：MVV,MVV22,MVV3                         |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂                                   |
| 价格   | .00/个   |
| 规格参数 | 品牌:天联矿用通信电缆<br>型号规格:矿用控制电缆<br>产地:河北省廊坊市大城县毕演马 |
| 公司地址 | 河北省大城县毕演马                                     |
| 联系电话 | 15832680396 15832680396                       |

## 产品详情

吊线和电缆用同一外护层，经济实用，安装敷设方便。在一30~C—60~C的环境条件下，电缆的机械和电气性能保持不变。结构：导线：退火裸铜线，铜线直径为，0.4，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90 mm。绝缘材料：高密度聚乙烯或乙/丙共聚物，绝缘线的颜色符合全色谱标准。绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合以便识别。缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上的电缆加有1%的预备对。缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。屏蔽：用轧纹或不轧纹金属带纵包子缆芯包带之外，两边搭接。屏蔽带表面涂敷的塑料薄膜与护层粘接护套：黑色低密度聚乙烯。吊线：吊线为7股镀锌钢绞线，标称外径为6.3mm和4.75mm两种，其抗张强度分别不小于3000kg和1800kg，吊线用热塑性涂料涂敷，以防钢丝锈蚀。识别和长度标记

矿用通信电缆：MHYV,MHYVR,MHYVP,MHYVRP,MHYAV,MHYA32,MHY32,MHJV,MHYBV等矿用控制电缆：MKVV,MKVVP,MKV22,MKV32,MKVVR,MKYJV,MKVYP,MKYJV22,MKYJV32,MKYJVR等矿用橡套电缆：MY,MYP,MYQ,MC,MCP,UGF,UGEFP,MYPTJ,MCPTJ等矿用电力电缆：MVV,MVV22,MVV3

JYPVP 1\*2\*1.5mm2

JYPVP 16\*2\*1.5mm2

JYPVP 16\*2\*1.5mm2

JYPVP 24\*2\*1.5mm2

2,MYJV,MYJV22,MYJV32等

: DJYVP,DJYPVP,DJYPV,DJYVP22,DJYPVP22,JVVP,JVV,JVVRP等通信电缆 : HYA,HYA22,HYA53,HYA23,  
HYAT,HYAT23,HYAT53,HYAT22,HYAC,HYV,HYY等控制电缆 :