

视频综合电缆，SYV75-5 RVV2*1.5 RVVP2*1.0，天联电缆

产品名称	视频综合电缆，SYV75-5 RVV2*1.5 RVVP2*1.0，天联电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:PVC行车控制电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

联双绞线屏蔽双绞线 CAT-5E价格

一：网线：超5类，六类，超六类，七类；（非屏蔽、单屏蔽、双屏蔽）；导体：无氧铜导体、铜包铜导体、全铝导体、4铝4铁导体 可供选择；室外阻水网线、低烟无卤网线、环保线；
二：弱电线材：电视线，监控线；RVV,RVVP;VGA线
三：大对数通信线缆：2芯4芯电话线；大对数市话通信线缆； 四：综合布线全系列产品：各种网络布线(5类,超5类), 跳线, 电话线,网线测试仪, 水晶头, 压线钳, 模块, 面板, 配线架, 理线架；超五类屏蔽双绞线 CAT-5E 4*2*24awg三、产品性能及技术参数产品结构： 导体：纯铜导体 4*2*0.5mm 0.50mm 绝缘：HDPE 0.9m 线对数:8芯4对双绞线 护套：阻燃PVC或低烟无卤阻燃料LSZH, 5.3-5.5mm 米数: 305米产品性能：传输特性：依照TIA/EIA-568及YD/T1019-2001，长直线传输距离180米，通过FLUKE 4300测试 执行标准: UL758,UL1581,UL444,TIA/EIA-568,CSA C22.2, ISO/IEC 11801,YD/T1019-2001超五类屏蔽双绞线 CAT-5E 4*2*24awg产品用途：

MVV矿用电缆报价MVV阻燃电缆3x1.5 MVV矿用电缆报价MVV阻燃电缆3x1.5。矿用电源电缆MVV3X1.5 矿用通信电缆MHYV型号,MHYVR矿用阻燃通信电缆MHYVR矿用通信电缆 矿用通信电缆；天联牌MVV3X1.5矿用电缆,天联牌MVV3X15矿用电缆。矿用电力电缆:MVV,MVV22,MVV32,MYJV,MYJV22,MYJV32

MVV电缆MVV22电缆 煤矿用电力电缆的型号选择我厂可根据客户要求生产矿用电力电缆我厂长期供应各种型号规格矿用控制电缆，矿用电力电缆，矿用橡套电缆

MVV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用电力电缆 矿井中电能传输线路，但不能承受机械外力作用

MVV22 煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 矿井中电能传输线路，能承受一定机械外力

MVV32 煤矿用聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 矿井中电能传输线路，能承受一定的拉力。

MVV42 铠装高压矿用电力电缆，交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用电力电缆。

煤矿用额定电压0.6/1KV及以下铜芯固定敷设聚氯乙烯绝缘矿用阻燃电力电缆（MT818-1999）

MVV电缆，MVV22电缆-0.6/1（1.5-300）mm² 产品用途：产品适用于煤矿井下额定电压0.6 / 1KV及以下输配电线路。

一、用途

本产品为煤矿用额定电压1KV及以下固定敷设用电缆，适用于煤矿井下的电力传输。

- 1、SYV-75-2-1*2
- 2、SYV75-2-1*4
- 3、SYV75-2-1*8
- 4、SYV75-2-1*16
- 5、SYV75-2-2*2
- 6、SYV75-2-2*4
- 7、SYV75-2-2*8
- 8、SYV75-2-2*16

适用范围:主要适用于传输设备及各类数字程控交换机，光电传输设备内部联结和配线架之间的信号传输，用于传输数据、音频、视频等通讯设备。护套采用阻燃材料，安全系数高。采用先进的工艺生产，使电缆的阻抗均匀性好。多芯电缆在机架敷设中更加便捷

视频综合电缆，SYV75-5+RVV2*1.5+RVVP2*1.0，天联电缆，视频线

ASTP-120 电缆，铠装485电缆 性阻抗为120 的双绞屏蔽电缆广泛用于RS485/422、CANBUS等总线，该系列电缆规格很多，请提供电缆的敷设环境、通信速率、无中继传输距离等参数，我们将依照具体情况推荐适当的产品。一般推荐如下：普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 （for RS485 & CAN）one pair 20 AWG

，电缆外径7.7mm左右，蓝色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！
普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 （for RS485 & CAN）one pair 18 AWG
，电缆外径8.2mm左右，灰色护套。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

ASTP-120 电缆，铠装485电缆，天联电缆，通讯电缆，天津电缆一分厂

铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120 (for RS485 & CAN) one pair 18 AWG , 电缆外径12.3mm左右, 黑色护套。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时, 建议铠装层两端接地, 内层屏蔽一端接地! CC-Link的总线电缆是特性阻抗为 110 ± 10 的3芯绞合屏蔽电缆, 国产型号规格: STP-110 (for CANopen & CC-Link) 3C x 20AWG , 使用时, 屏蔽层应只在一端接地!

ASTP-120 电缆, 铠装485电缆, 天联电缆, 通讯电缆

KVVRC行车控制电缆 详细说明: "带钢丝绳的PVC行车控制电缆 KVVRC,RVVRC 带钢丝绳的PVC行车控制电缆具有柔软、耐磨、防油等特性, 线旁附钢丝绳, 增强抗拉力。适用于交流额定电压0.6/1KV

二、使用条件

线芯长期允许工作温度为65 , 电缆敷设温度不低于0 , 电缆允许小弯曲半径为 $15(D+d)$ $\pm 5\%$ 。

数字通信用水平对绞电缆, 应用于大楼综合布线系统中工作区通信引出端与交接间的配线架之间的布线, 以及住宅综合布线系统的用户通信引出端到配线架之间的布线, 满足于100MHz的数据通信。按ANSI/TIA/EIA-568-B颜色编码标色。 适合EIA/TIA 568A/B通用线序 1000BAS E-T以太网(1000Mbps) 155MbpsATM、100MbpsTP-PMD、100Mbps以太网(100BASE-T)和其它传输速率达622Mbps的系统应用 10Mbps以太网