

佰丽安H06-07环氧树脂底漆 钢结构环氧底漆

产品名称	佰丽安H06-07环氧树脂底漆 钢结构环氧底漆
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	20.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 型号:H06-07 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

【主要组成】佰丽安环氧漆系列环氧底漆由专用环氧树脂、聚酰胺树脂、填料、添加剂、混合溶剂等组成。

【主要性能】环氧底漆具有良好的力学性能，漆膜坚韧，良好的耐冲击性。优异的耐溶剂性和耐化学品性能。良好的抗渗透性能。常温固化,干燥快,能与各种类型底、中间漆和面漆配套使用。对除锈等级要求较低，可手工除锈等特点。

【主要用途】环氧底漆适用于经抛丸或喷砂后的钢材作保养底漆，也可作防锈底漆使用，广泛用于钢结构、桥梁、机械工业。

【主要指标】颜色：铁红、灰等颜色。

【施工说明】施涂方法：高压无气喷涂、空气喷涂、刷涂和滚涂。

【混合比例】双组份主剂A：固化剂B=20:4(重量比)

【熟化时间】30min

【稀释剂】环氧专用稀释剂

【表面处理】去除被涂物表面灰尘、油污等杂质;钢材表面采用喷砂或机械除锈。

【施工条件】涂装温度范围10 ~ 35 ，相对湿度85%以下。雨、雪、风沙较大等恶劣天气，不能露天涂装。

【后道配套】环氧树脂涂料、氯磺化聚乙烯涂料、氯化橡胶涂料、醇酸树脂涂料、高氯化聚乙烯涂料、

聚氨酯涂料等。

【包装规格】20kg/桶

【贮存】本品应贮存于阴凉干燥、通风的室内仓库。

本品贮存期为12个月。超过贮存期的产品经检验合格后仍可使用。

【安全】在进行涂装作业时，必须采取各种预防措施，以防止意外事故发生和对施工人员进行必要的个人保护。油漆配料及施工现场严禁一切火源存在，并保持良好通风，通风条件较差的环境应采用强制通风。油漆施工人员必须佩戴防护用具，防止吸入漆雾，伤及眼睛，皮肤。油漆溅在皮肤上应立即用肥皂水清洗，溅入眼睛，应立即用大量清水冲洗，然后找医生检查。油漆起火时，切勿用水灭火。应使用泡沫、二氧化碳型灭火器或干粉灭火器扑灭火焰。