

管式旋转分样器 微量旋转分样仪

产品名称	管式旋转分样器 微量旋转分样仪
公司名称	丹东奥德仪器有限公司
价格	48000.00/元
规格参数	品牌:奥德 型号:Aode-102 产地:辽宁
公司地址	辽宁省丹东市振兴区纤维街21号A区A5号楼204室
联系电话	15842572081

产品详情

管式旋转分样仪Aode-102产品介绍

旋转分样仪是将原始样品平均分成若干小份样品的缩分仪器。缩分得到的每份样品都具有原始样品的代表性。仪器首先由配备的一个自动送样器将样品均匀地送到采样漏斗中，偏心设置的两个采样漏斗靠中心的是容积小的采样，靠外侧的是容积大的采样，可以根据测试的条件选择其中一个，采样漏斗会直接采样流入接收试管中。分样器在自动进样器配合下，可实现自动进样和分样。

分样仪应用

- | 适合各大专院校实验室的分样和样品减量
- | 适合粉末状和乳状的样品
- | 应用于材料、工程、电子、水泥、食品、药品、建筑材料、玻璃、矿物、植物、谷物等

管式旋转分样仪工作原理

样品先由一个自动进样器上的漏斗将样品输送给送料槽，送料槽会产生匀速地振动将样品输送给分样仪上的定位偏心漏斗，偏心漏斗将样品自动采集后搜集到试管中，整个过程全自动分样，不受干扰，确保了缩分的样品具有原始样品的代表性。

产品特点

- | 可以处理细小的粉末样品或乳状液的缩分
- | 7寸彩色液晶触摸屏可操控分样仪的整个分样过程
- | 转速受模块监控确保分样精度
- | 试管的容积5-100毫升多种可选
- | 自动进样器和分样器同步化工作，增加了分样精度。
- | 两个采样漏斗设计，中心采样漏斗容积小，外侧采样漏斗容积大，可按测试需要选择。

仪器参数

- | 大进样颗粒直径:10mm
- | 每次可以分样:15份
- | 电源：220v 50hz 50w
- | 单次高处理量:1500ml
- | 转速:20-50转可调
- | 可选容积:玻璃试管5-100毫升