

CB中孔型橡胶止水带生产厂家

产品名称	CB中孔型橡胶止水带生产厂家
公司名称	衡水鸿盟橡塑科技发展有限公司
价格	18.00/米
规格参数	等级:一级 标准:国标 拉伸强度:10兆帕
公司地址	河北衡水武邑县县城宏达路东延段6幢31号
联系电话	13731360059 13731360059

产品详情

中埋式橡胶止水带，这是一种主要用于在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带产品，具有以橡胶材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。本产品是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水，渗水，并起到减震缓冲作用，可确保工程建筑物的使用寿命。

用途及适应温度:

普通型:-25 --+60 ；

耐寒型:-40 --+60

我公司生产各种橡胶止水带：钢边止水带，外贴止水带，中埋止水带，可卸止水带、U型止水带、且型止水带、X型橡胶止水带、梯形橡胶止水带、各种橡胶板、橡胶垫块、橡胶垫层，并可根据图纸价格订制，欢迎咨询！

止水带检测需要带如下资料。止水带性能、材质、等级、分类、技术要求等等，检测项目如下：

- 1、硬度；
- 2、拉伸强度；
- 3、扯断伸长率；

- 4、压缩变形；
- 5、撕裂强度；
- 6、脆性温度；
- 7、热空气老化；
- 8、臭氧老化；
- 9、如果是钢边橡胶止水带，还需检测橡胶与金属的粘合。

常用的651、652、653型止水带都归于CB型橡胶止水带。

中埋式橡胶止水带的规格宽度有200mm宽—700mm宽，厚度有4mm—20mm。常用的规格有300 mm × 6 mm，300 mm × 8 mm，300 mm × 10 mm，320 mm × 6 mm，320 mm × 8 mm，320 mm × 10 mm，350 mm × 6 mm，350 mm × 8 mm，350 mm × 10 mm，400 mm × 6mm，400 mm × 8 mm，400 mm × 10mm