

冷轧板光纤分纤箱 光缆分纤箱生产厂家

产品名称	冷轧板光纤分纤箱 光缆分纤箱生产厂家
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	45.00/个
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

安装在室外墙壁、电杆等位置，可以方便完成光缆的接续和分配功能，并能满足光分路器的安放而实现分光功能。

光分路器设备封装应经济高效、坚固且结构紧凑，设备内部光纤应保证一定的盘纤半径，保证盘绕的光纤不受损伤，所有器件应固定良好并可提供足够的供管理、连接、安装、维护、检验、测试用的空间。

技术参数：

工作环境温度：-40 ~ +60

环境湿度：95% (+40)

大气压力：70kPa ~ 106 kPa

箱门开启角度：180°

接地排耐电压水平：3000V (DC) /10mA/1min

绝缘电阻：2 × 10²⁰M 500V

优势：

- 1.箱内应留有足够的接续区，并能满足接续时光缆的存储、分配。
- 2.不同类的线缆应留有相对独立的进线孔，孔洞容量应满足满配时的需求。目前应按3条室外光缆、满配时皮线光缆（或其它室内光缆）保证孔洞容量需求，进出线宜采用垂直。
- 3.用户引入光缆未开剥时，接续固定件对光缆的小拉脱力不小于100N。
- 4.光纤在机箱内应用适当的预留，预留长度以方便二次接续的操作为宜。
- 5.线缆引入孔处应进行密封，防止水和啮齿类动物进入机箱。
- 6.提供一定数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。
- 7.在机箱门内中部合适位置设置卡片插槽用于放置填写分纤情况的纸质表格。
- 8.适用多种使用场景：室外、室内、挂墙、挂杆、新老楼盘。
- 9.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。
- 10.系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。
- 11.皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

例

如前

两年的总

配线架，去年的三

网合一箱、光缆交接箱、三网合一光

缆交接箱、ODF光纤配线架

，今年初的、16芯楼道分纤箱虚拟现实等。不知道大家是否有注意到，似乎有一样东西始终处于不温不火的状态，那就是16芯楼道分纤箱。尽管16芯楼道分纤箱到来的时候以及楼道光缆分纤箱的到来，小小地火了一把，但相比较于其他领域，16芯楼道分纤箱领域明显低调和平淡许多。虽然如此，但我们依旧不能否认它的重要性，它也时刻处于发展当中。例如16芯楼道分纤箱的到来、抱杆式光缆分纤箱的到来、嵌入式光缆分纤箱的成熟等等，皆值得我们去重点关注。

宁波普纬达通信公司生产：FTTH光纤到户、主干到户、FTTH分配箱、光缆交接箱、楼道箱、光分路箱、光纤剥线钳、尾纤、跳线、光纤适配器、耦合器、熔纤盘、光纤面板、110跳线架、ODF箱、打线工具、光通信附件。光纤适配器，光纤法兰盘，光纤耦合器，光纤桌面盒，光纤冷接子，光纤快速连接器，ODF单元箱，一体化模块，光纤熔纤盘，热塑套管，卡接模块，光缆固定架、测试绳、卡接模块、保安排、测试排、保安单元、网络模块。

数字配线架、同轴连接器、网络配线架、理线架、室内外分线盒、机柜等通信产品。