

# 可拆卸柔性注塑机挤出机保温隔热套反应釜电加热套排气管隔热罩防火罩管道阀门保温套硫化机罐体

产品名称	可拆卸柔性注塑机挤出机保温隔热套反应釜电加热套排气管隔热罩防火罩管道阀门保温套硫化机罐体
公司名称	长沙昌利新材料有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	昌利:保温 CLX888:加热 江苏:隔热
公司地址	湖南省长沙县安沙镇梅塘社区八斗冲组78号
联系电话	073186368845 13308458886

## 产品详情

工业电热毯是一款集智能加热和高效保温为一体的电伴热、电加热产品。其广泛应用于工业生产、科研试验、环保节能等领域。使用操作简单，升温迅速均匀，方便后期维护，使用寿命长等优点也使工业电热毯比同类型产品更突出其优势。

对于产品而言，原料的质量一般直接决定了产品的性能，工业电热毯结构并不复杂，由内至外分别是加热层、保温层和外饰层。工业电热毯的加热层是工业电热毯的热量来源，其上均匀分布了碳纤维发热丝，碳纤维的耐腐蚀、耐高温以及机械性能都比较优异，所以适用于各种高温、潮湿、腐蚀环境。每根发热丝都是牢牢固定在发热层上，使用中的折叠、搬运并不会影响内部的结构，在保证热量的前提下又使得发热均匀，可谓一举两得。

工业电热毯保温层选取的材质是玻璃纤维保温棉，是一种拥有优异性能的非金属材料，具有隔热耐热性强，绝缘抗腐蚀性能好，机械强度高优点。密度在140-150kg/m<sup>3</sup>，根据加热温度的高低来选取保温层的厚度，确保工业电热毯工作时，其外表温度保持在室温~50℃，从而在使用过程中不存在会对人体造成烫伤的风险，安全可靠。工业电热毯的外饰层一般是银灰色的耐高温硅胶布或者银白色铝箔复合玻璃纤维布，两者都具有不燃性、耐高低温、耐化学腐蚀、优异柔韧性。同时隔热性能也比较良好，是工业电热毯的完美保护层，安全又美观。外表材质可根据客户需求进行选择。

工业电热毯在PVC材质软化方面也相当适用，一般PVC融度软化点为85℃，热变形温度55℃，所以在软化PVC时温度也是重要的一个因素。我们的每块电热毯都配备了温控系统，具有可视的当前温度数显、智能算法的设定温度控制，控制精度可达±0.1℃，完全满足客户在PVC材质塑形的温度需求。工业电热毯的形状也可根据PVC模具的形状来生产，做到量体裁衣的标准。智能温控系统和工业电热毯的连接是通过航空插头对插，灵活性很强，方便使用和拆卸保存。