

拉力机 厦门东仕 万能拉力试验机

产品名称	拉力机 厦门东仕 万能拉力试验机
公司名称	厦门东仕检测设备有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	品牌:厦门东仕 型号:DS-210 类型:万能拉力试验机
公司地址	厦门同安莲花镇莲美村工业区
联系电话	86-05925132801 13779930896

产品详情

品牌	厦门东仕	型号	DS-210
类型	万能拉力试验机	测量范围	0~50 (KN)
测量精度	0.5	最大负荷	50 (KN)
拉伸空间	600 (mm)	拉伸速度	0~500 (mm/min)

一、说明

本机以loadcell感应,可测量五金、塑料、橡胶等材料之抗拉、压、弯等物性.

二、主机规格a.美国高精度力量传感器: 0~5000kgb.采用高精度24 bits

a/d, 取样频率200hz全程力量最大解析度 1/10000c.动力系统:伺服电机+电机伺服器 + 台湾减速机 + t型丝杆 + 光杆直线轴承 + 同步带传动。d.控制系统: 速度控制范围15~250 mm/min。e.数据传输方式: rs232传输
f.显示方式:utm107+win-

xp测试软件计算机屏幕显示。g.豪华测试界面软件可实现定速度、定位移、定荷重等

h.测试空间:测试宽度约350 mm (标准规格) 联板行走空间700 mm (不含夹具) (标准规格) i.全程位移:
编码器1800 p/r, 提升4倍精度采用line
drive编码器抗干扰能力极强j.安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、自动断点停机功能。

k:备有独力的力值显示器,可脱离电脑单独使用

三、主要计数指标

a. 荷重元: 0~5000kg区间选配

b. 力量解析度: 1/10000

c. 力量准确度: 1%

d . 位移解析度：1/1000

e . 位移准确度： 1%

f . 速度范围：0 - 500mm/min（特殊测试速度亦可依客户需求定制）

g . 有效拉伸空间：600mm（特殊测试空间亦可依客户需求定制）

h . 测试宽度：350mm（特殊测试宽度亦可依客户需求定制）

i . 使用电源： 220v 50hz。

j. 机台尺寸:约460 × 660 × 1800 mm(长 × 宽 × 高)。 p. 机台重量:约300kg。