

长城卓力L-HM46 液压油 长城普力hm32高压无灰抗磨液压油 卓力L-HM 68高压高清液压油

产品名称	长城卓力L-HM46 液压油 长城普力hm32高压无灰抗磨液压油 卓力L-HM 68高压高清液压油
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	2400.00/桶
规格参数	品牌:长城 型号:长城卓力L-HM46 液
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

产品详情

长城卓力L-HM46 液压油 长城普力hm32高压无灰抗磨液压油 卓力L-HM 68高压高清液压油

卓力HM抗磨液压油 L-HM 46号长城牌卓力H M抗磨液压油是以深度精制的***基础油和添加剂，采用国际***技术水平的生产工艺调和而成，该产品性能***满足多项国际O E M标准，可***用于工业、航运和移动式机械设备等高压液压系统的润滑。本产品按照40 运动黏度分为15、22、32、46、68、100等牌号

【性能特点】 杰出的抗磨损性能，通过多种液压泵试验，有效延长泵及系统的运转寿命
***的过滤性，可限度地减少过滤器堵塞 ***的氧化安定性，油品使用寿命更长
优良的橡胶适应性，有效保护密封材料，防止泄漏
良好的水分离性能，使油水快速分离，避免油品乳化 良好的空气释放性和抗泡性
良好的黏温性能及良好的剪切安定性，高温时提供***润滑保护

技术规格

产品符合以下规格： 产品获得以下OEM认证：

GB 11118.1 (L-HM) Cincinnati P68、 P70、 P69

ISO 11158 : HM Eaton-Vickers

应用范围

可***用于工业、航运和移动式机械设备等高压液压系统

可***用于工程机械、建筑机械、矿山机械、冶金设备等高压液压系统

典型数据

项目	卓力HM抗磨液压油		
ISO黏度等级	32	46	68
运动黏度(40) , mm ² /s	33.2	45.8	67.4
黏度指数	98	97	98
闪点(开口) ,	230	240	245
倾点 ,	-15	-15	-13

【应用行业】港口装卸机械制造矿山冶金船舶运输石油化工工程施工航空运输