

# 怀化机床拖链线缆拖链穿线拖链高速静音

产品名称	怀化机床拖链线缆拖链穿线拖链高速静音
公司名称	盐山县木子李机床附件厂
价格	199.00/条
规格参数	宽度:100 内高:80 半径:150
公司地址	中国 河北 沧州市 铁中路16号
联系电话	0317-6345330 13363677058

## 产品详情

### 拖链的分类

1、按材质可分为：钢制拖链、钢铝拖链、塑料拖链、尼龙拖链等 2、按形式可分为：桥式拖链、多联桥式拖链、封闭拖链、消音拖链、开口拖链、万向拖链、坦克链、穿线拖链等 3、按使用环境的条件要求：需防油/防水/防垃圾污染/耐高温/耐摩擦/需要加长/需要承重/无噪音/将线缆隐蔽等。 4、三种装配形式：整体式、分开式、框架式。

### 桥式工程塑料拖链的选择

1、内高:选择内置电缆,油管,气管,水管等中粗的一根作为参考高度,加上至少10%的高度空间作为拖链内高。如果重叠按重叠后实际高度作为参考高度。 2、内宽:选择较粗的一些电缆,油管,气管,水管等,其外径之和作为拖链内宽的参考,并留有至少10%的宽度空间。 3、回转半径:选择内置电缆,油管,气管,水管等中大的弯曲半径作为参考值,并留有10%以上的空间。 4、根据实际情况选择合适的拖链长度。

### 桥式工程塑料拖链的放置原则

应该留有15%的剩余空间,让内置电缆,油管等可以自由活动,在半径方向上对拖链不产生拉力。直径差别大的导线应该分开铺设,重量平均分布,必要时可用分隔片分开。

在高速或高频率运行时,要尽量使导线在水平上相互分开,不要使之相互叠置,在电缆,气管,油管等较多的时候建议使用分隔片。

## 线缆拖链型号

钢铝拖链可分为 TL型 , TLG型、 TLGY型。