

.HH44X不锈钢微阻缓闭止回阀

产品名称	.HH44X不锈钢微阻缓闭止回阀
公司名称	康信阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:康信 型号:HH44X 产地:温州
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇浦一工业区
联系电话	0577-67323833 15869484990

产品详情

HH44X微阻缓闭止回阀

产品型号：HH44X，HH44H，HH44T

公称通径：DN40~DN800

公称压力：1.0~4.0Mpa

适用介质：水、油品

适用温度：0~80

连接形式：法兰

材质：铸铁，铸钢，球磨铸铁，不锈钢

HH44X微阻缓闭止回阀产品简介

微阻缓闭止回阀用于给排水管道上，安装在水泵出口处，用来防止介质逆流和消除破坏性水锤，并能有效的减少阀门关闭水锤的压力，可保障管网安全可靠运行。

它具有阀瓣轻，开度大，节电效果显著、流体阻力小，水锤消除机构设计新颖，密封性能稳定可靠，耐磨损，适用寿命长。

HH44X微阻缓闭止回阀特点及优点:

设有平衡锤装置。阀瓣旋启时对水流的阻力小，开阀力仅为原旋启式的五分之一，为节能性产品。

阀瓣关闭的后段行程设有阻尼装置，且阻尼时间,可调，可防止破坏性水锤的产生。

新颖包胶阀瓣设计，密封可靠、防腐蚀，减振耐磨、使用寿命长;运行平稳，噪音低。

HH44X微阻缓闭止回阀设计标准

设计规范：GBT/12233

结构长度：GB/T1221

法兰标准：GB/T17241.6 GB/T9113

实验标准：GB/T13927 API1598

HH44X微阻缓闭止回阀性能参数

型号		HH44X HH444T HH44H
工作压力		1.0~2.5MPa
适用温度		0~80度
适用介质		水、弱腐蚀性液体
材质	阀体，阀盖	铸铁，铸钢，球磨铸铁
	阀瓣	橡胶组合件
	阀轴	不锈钢

HH44X微阻缓闭止回阀连接尺寸

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
L	200	230	290	310	350	400	480	500	600	700	800	900	1000	1100	1300	1400	1500
H	300	320	354	350	380	500	580	670	730	820	920	1100	1200	1550	1700		
B	220	270	300	320	340	410	450	550	580	630	900	990	11120				

订货说明：

HH44X微阻缓闭止回阀产品名称和型号 HH44X微阻缓闭止回阀口径 HH44X微阻缓闭止回阀是否带有附件 HH44X微阻缓闭止回阀使用压力 HH44X微阻缓闭止回阀使用介质和温度

若已经由设计单位选定康信阀门公司的HH44X微阻缓闭止回阀型号，请按HH44X微阻缓闭止回阀型号直接向我司销售部订购。

当使用的场合非常重要或环境比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们康信阀门公司专家为您审核把关