

# 常州SST-BL-LCJ光伏玻璃落球冲击试验机

产品名称	常州SST-BL-LCJ光伏玻璃落球冲击试验机
公司名称	索斯特自动化技术（常州）有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:SST-BL-LCJ 规格:80 × 80 × 250cm 冲击高度:300~1800mm
公司地址	常州市金坛区金东街58号（注册地址）
联系电话	13961104788

## 产品详情

### 光伏玻璃落球冲击试验机

#### 一、概述

落球冲击试验机将测试产品放在试验台面上，用于钢化玻璃,安全玻璃的抗冲击、抗穿透性能试验,将规定重量的钢球从规定跌落高度上自由跌落在产品上，对产品进行冲击，然后检查产品外观及各方面性能

#### 二、试验原理

采用直流电磁控制方式，将用规定质量的钢球置于电磁吸盘下钢球自动被吸上，按下跌落键，吸盘瞬间释放钢球，钢球将作自由落体试验，冲击试件表面，确定试件表面是否出现裂纹和大于规定直径的压痕

#### 三、满足标准

GB 9962-1999 《夹层玻璃》

GB/T9963-1998 《钢化玻璃》

GB/T5137.1-2002 《汽车安全玻璃试验方法》

GB15763-2009建筑用安全玻璃

#### 四、技术参数

4.1型号：SST-BL-LCJ

4.2规格：约800 × 800 × 2500mm（可定制）

4.3钢球重量：225g、535g、1040g、2260g（可根据要求选购）

4.4钢球重量允许误差：±5g

4.5保护装置：四周有防护网箱

4.6控制及升降方式：电路控制电磁铁吸盘，手自动升降电磁体固定杆

4.7跌落高度：0~1800/4800/10000mm（手自动可调，钢尺显示刻度，根据要求选择）

4.8跌落高度显示：刻度钢尺加直角尺垂直指示

4.9跌落高度精度：±1mm

4.10跌落杆形状：方杆

4.11试样规格：610×610（mm）

4.12样品夹持方式：夹具夹持

4.13跌落铁板：厚度10mm

4.14机台重量：约90kg

4.15工作电源：单向三线制AC220V±10%、50/60HZ

## 五、

5.1严格按照GB/T19001-2016 / ISO9001：2015质量管理体系认证，组织产品的设计和生产

5.2现场安装调试设备，并为客户培训操作使用人员

5.3在用户遵守产品安装及使用规则的条件下，产品自发货之日起十二个月之内，因制造质量问题不能正常工作时，我公司无偿为用户维修

5.4对保修期外的产品，我公司提供长期的技术服务

5.5售后服务响应时间：24小时内响应