

医院大厅LED全彩屏P1.53LED大屏幕全国上门安装

产品名称	医院大厅LED全彩屏P1.53LED大屏幕全国上门安装
公司名称	深圳市联硕光电有限公司
价格	299.00/块
规格参数	品牌:联硕 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区石岩街道上屋社区园岭工业区巧通工业园厂房B栋二层(注册地址)
联系电话	137-5111-5873 13751115873

产品详情

联硕光电P2、P2.5、P3和P4全彩LED显示屏现货批发，当天下单当天发货，保质保量完成每一个LED大屏工程。一个来电，我们就能为您排忧解难！做显示屏，我们不仅是认真的，更是专业的！专注于个性化中高端LED定制产品，用品质留住客户，LED屏生产安装维护一站式平台，足不出户选购价格便宜质量好LED显示屏。国星/晶台/新光台高端灯珠，集创2153/聚积5153超高刷驱动芯片，高品质原材料打造清晰度高、一致性好、稳定耐用高清显示屏。很多客户是次了解LED显示屏相关产品，甚至都不知道自己需要的是哪一种产品。带您走进联硕光电产品库，您想要的，这里都有：

室内高端小间距LED显示屏：主打P0.9、p1.25、P1.56、P1.667、P1.875、P2超高清LED显示屏

常规室内高清显示屏：主打P2.5、P3、P4室内720P及1080P高清LED显示屏

舞台背景演出LED大屏幕：主打P2.6、P2.97、P3、P3.91、P4.81、P4

P5等演出专用快速拆装压铸铝超轻LED大屏幕

户外大型LED屏：主打P3、P4、p4.81、P5、P6、P8、P10全彩LED大屏幕 异形LED显示屏：定制球体、椭圆形、圆形等不规则形状显示屏，承接DJ台LED异形电子屏、地砖LED屏幕、透明LED显示屏。

我们不关注您的订单是不是够大，我们只在乎能不能长久合作

我们不关注您的距离是不是够远，我们只在意能否提供满意的产品

产品系列/质量好/质保2年/价格实惠，您还在犹豫什么？安装一块LED显示屏用到哪些费用？

LED显示屏除本身屏体外，相应的还会配置一些辅助设备。具体有哪些根据面积大小、功能需求来定。

屏体费用：就是LED显示屏本身结构，费用是面积算 $\times \times \times$ 元/平方米，价格实时根据厂家调整，具体包括模组、套件、面罩、箱体、电源、信号线、电源线、网线等。控制系统：即控制LED显示屏播放内容的一套硬件与软件，硬件部分包括发送卡和接收卡，发送卡1张装电脑主机里面，接收卡会配备多张，这项费用我们一般分开来算，具体用到多少张卡就算多少钱。如果要合并到屏体费用里面去算也可以。控制电脑：控制LED显示屏播放的电脑，建议用台式机，便于主机里面安装PCI播放安装发送卡，一般配置即可，需要独立显卡。音响、功放：让LED显示屏同步播放发出声音的设备。配电柜：建议整屏功率在10KW以上配备，集避雷器、时控开关、空气开关。可为LED显示屏设备各器件运行稳定提供电压电源电流，分多路供电上线，有效防止电源开关跳匣等故障。

空调、轴流风机：都是散热设备，配其一种就可以，两种同进配备效果更好。LED处理器：用于连接、转换外部信号设备接口的设备。比如DVD、有线电视、摄像头、摄像机直播等，根据带载分辨率和功

能不同，有不同型号价格。固定钢结构：主要用到工字钢、槽钢、角铁角钢、钢丝网、方管、螺栓、铝塑板等材料，还有人工安装、脚手架搭建、升降装置。一般建议厂家免费提供钢结构CAD图纸，用户按图纸要求材料在当地请人焊接完成，这样方便省钱。

运费：全国各地我们货物统一发德邦物流汽运，视路程长短，按物流收费标准。技术员：委派上门安装的技术工程人员，一般是用户安排一下他们的几天吃、住。若是偏远地区我们收差旅费用，具体情况再定。做一块全彩led显示屏会用到哪些设备：1,台式电脑

是用于控制LED显示屏工作的必需设备,要有一定的配置标准。2.音响 功放

让显示屏同步播放发出声音的设备。3.多功能控制卡 用于分时段自动调节led全彩显示屏亮度,温度等数值,智能调节从而达到节能省电,延长led显示屏使用寿命,户外显示屏常用。4.避雷器

主要是防雷击装置,显示屏的防护装备。户外显示屏要用的设备；室内显示屏可不用。5.空调 空调散热设备,小面积显示屏可以不用或采用风扇抽风机达到降温作用；大面积户外显示屏强烈建议配备壁挂式 空调

,有效降温,从而保证显示屏各器件不在高温状态下运行,能有效降低led显示屏发生的故障率,保证LED显示屏的使用安装和有效延长显示屏各器件使用寿命。户外显示屏常用到。6.电视卡 可让显示屏同步播放电道节目的电视卡,是否需要用户可以自行选购,价格不贵,一个很好的东西,推荐使用。7.处理器 主要是提高大屏整体显示效果和功能应用,充分挖掘LED显示的价值。解决信号接入,处理以及显示的问题,能够完成众多信号格式之间的格式转换问题。用得较多的就比如现场直播,将现场摄影机拍摄到的画面通过直接连接电脑,经过处理器能够迅速直接流畅地在显示屏上同步显示出来。若实际用不到,用户可以不选购。

8.配电箱 为显示屏各设备,各器件稳定分配电压电流的设备。小面积屏可以不配备。

选用室内LED显示屏时,可以从以下几个方面考虑。1、厂家。这个不用说,正规LED显示屏厂家,看历史年限,行业案例积累等,而且一般产品及售后更有保障。2、型号及观看距离。一般如果观看距离2米以外,建议考虑P2、P2.5或者P3,如果要求4米开外,建议考虑使用P4。3、管芯。与户外全彩LED屏一样,一般建议室内全彩显示屏的LED采用晶台封装的发光二极管,产品建议采用国星管芯。4、封装形式。表贴封装的10的优点是视角大,发光一致性好,易于自动焊接加工,是LED全彩屏的主品。5、密度。由于室内全彩LED芯片发热量较大,控制电路密度较高,故现在商品化的全彩屏的点密度还不能做得很高,联硕室内LED全彩屏型号包括P1.25、P1.5、P1.6、P1.8、P1.9、P2、P2.5、P3、P4、P5、P6等。

6、驱动方式。室内全彩LED显示屏驱动方式都是恒流驱动,采用动态扫描方式(主要有1/4、1/8 1/16等扫描方式)。7、刷新频率。提高刷新频率,在相机拍摄下无闪烁、拖尾。

联硕定制LED高清全彩显示屏相比普通产品优势 1、领先低亮高灰技术,5000:1对比度,低功耗;

2、1920~3840Hz刷新率,高动态画面显示真实自然、无拖影;

3、色域广,色彩均匀,无彩虹效应,画面细腻柔和;

4、压铸铝设计,CNC精加工,无缝无边框,无限拼接; 5、金属散热,超静音无风扇设计;

6、智能模组,高精度调节 7、可选配电源、信号双备份功能。8、160超宽视角

屏幕可视角度大,使显示屏在左右两个方向得到 160°;上下两个方向得到 140°的可视角度;

屏幕即使面对直射灯光,无任何反光形象。室内全彩LED显示屏一般安装环境比较简单,大多以室内背景墙壁为主,如室内大厅、办公室、会议室、商业会展厅等是常见的安装位置,也有一些用于、婚庆、

策划公司定制的租赁大屏。【产品型号】: P1.56

P1.667、P1.923、P2、P2.5、P3、P4、P5、P6、P7.62、P8、P10 1. P1.667、P1.923、P2全彩型号 清晰度极高,类似LED液晶电视效果,可距离观看依然清晰,成本较高,常用于机关单位、的室内监控或高清显示等。2. P2.5、P3全彩型号

清晰度很好,观看距离在2-50米,价格相对较高,对像素/清晰度要求较高的,可以选用这两个型号。

3. P4P5全彩型号 也是高清LED大屏幕,像素密度62500点/平米,观看视距在4-50米,而且价格相对P3来说有很大优势,室内很多高清LED显示屏是用此型号。