

## 信赖推送：燕山石化聚丙烯K7015熔指24共聚料 2022已更新(省市县送达)

产品名称	信赖推送：燕山石化聚丙烯K7015熔指24共聚料 2022已更新(省市县送达)
公司名称	北京新塑世纪商贸有限公司
价格	8200.00/吨
规格参数	货号:001 数量:700 产地:北京
公司地址	北京房山区燕山迎风街9号百合大厦A216
联系电话	010-80345587 13581512778

## 产品详情

燕山石化聚丙烯K7015熔指24共聚料

### PPH管

其实便是FRPP管的延伸产品，其分子都是由-结晶要领，耐高温和耐腐化性都比FRPP要强，但代价要比FRPP要贵许多，经常用在钢厂酸洗方面。FRPP和PPH其80%性能都基本形同。PP-R是分冷热水管，经常用在民用给水方面。但其耐腐化，高温性能基本与FRPP管相当，偶然也会选择PP-R管来替代PPH管但概率不是很高，终究PPH管是专门应用于工业方面，PP-R用于民用。

**HDPE矿用管的设计要求** 一、HDPE矿用管的设计要求 (1) 进入住宅型管材：de25～de40 (2) 进入楼层的主要系统：de40～de90 (3) 进入小区、市政道路系统：de90～de225 2、由于其材质的钢性及线性膨胀系数，在考虑强度问题时，必须增加固定点的数量来保证供水管网的钢性；在考虑线性膨胀系数时，必须考虑到长距离管道的敷设必须有一定的伸缩量。 3、管道的埋设深度根据冰冻程度，外部荷载与其它管道交叉等因素确定。在一般情况下，埋设深度可在冰冻线以下0.2米处，并符合当管径大于110mm时，管顶小埋深为1.0米。 4、沟槽底部一般为管外径加0.4米，管沟边应是一直线，沟底应在一平面，沟内不得含有突出物、碎石或其它硬块。用机械挖沟时，沟底应留0.2～0.3米厚的土层暂不开挖，后应当用人工清理沟底至标高位置。 5、HDPE矿用管敷设时，管顶回填20cm的中粗砂，管底做15cm的砂垫层。