

ST由壬压力传感器

产品名称	ST由壬压力传感器
公司名称	长沙晟思特电子科技有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	晟思特:SST ST-YR:0-15000PSI 湖南:长沙
公司地址	长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园E4生产车间 102号321房
联系电话	13348677087

产品详情

ST-YR1V系列由壬型压力变送器

概述：

采用特殊防腐材料及数字处理芯片，整体封装，防潮密封性好，出厂经过数千次疲劳冲击试验，具有动态反应快、精度高、抗振动、抗疲劳、结构坚固、耐腐蚀等特点；产品采用由壬密封结构，安全可靠。提供定制服务。

产品用途：

固井车、压裂车、制氮车等

MWD 无线随钻、泥浆泵

油田钻井、测井、录井、近海石油开采平台

产品特点：

性能媲美进口品牌

性能覆盖：美国威创、霍尼韦尔、GE、GP50 公司

抗变频及伺服干扰

无安装变化

OEM 定制服务

产品图片

产品名称

由壬压力变送器

由壬压力变送器

由壬压力变送器

无线由壬压力变送器

产品型号

ST-YR1V

ST-YR2V

ST-YRH

ST-YRW

测量介质

原油、钻井液、泥浆等粘稠物

原油、钻井液、泥浆等粘稠物

原油、钻井液、泥浆等粘稠物

原油、钻井液、泥浆等粘稠物

压力类型

表压

表压

表压

表压

量程 (Psi)

0-5000/6000/10000

15000/20000

0-5000/6000/10000

0-5000/6000/10000

15000/20000

0-5000/6000/10000

输出信号

420mA、RS485

420mA、RS485

420mA、RS485

420mA

供电电压 (VDC)

24VDC (10-32VDC)

24VDC (10-32VDC)

24VDC (10-32VDC)

综合精度(±)

0.1%FS/0.25%FS/0.5%FS

0.1%FS/0.25%FS/0.5%FS

0.1%FS/0.25%FS/0.5%FS

长期稳定性(±)

0.1%FS/0.2%FS年

0.1%FS/0.2%FS年

0.1%FS/0.2%FS年

温度补偿

-20 ~ 80

-20 ~ 80

-20 ~ 80

工作介质温度

-20 ~ 85

-20 ~ 85

-20 ~ 85

工作环境温度

-10 ~ 60

-10 ~ 60

-10 ~ 60

安全过载压力

200%FS (2倍满量程)

200%FS (2倍满量程)

200%FS (2倍满量程)

破坏压力

500%FS (5倍满量程)

500%FS (5倍满量程)

500%FS (5倍满量程)

冲击 (11ms)

100g

100g

100g

接液材料

Inconel X-750、15-5PPH不锈钢

Inconel X-750、15-5PPH不锈钢

Inconel X-750、15-5PPH不锈钢

Inconel X-750、15-5PPH不锈钢

防护等级

IP67

IP67

IP67

IP67

连接方式

1502由壬

2002由壬

1502由壬

1502由壬

电气输出引线

四芯航空插件、六芯航空插件、IP68防水密封引线

四芯航空插件、六芯航空插件、IP68防水密封引线

四芯航空插件、六芯航空插件、IP68防水密封引线