

单相电机 秀仕 单相异步电动机

产品名称	单相电机 秀仕 单相异步电动机
公司名称	温岭市秀仕机电有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:秀仕 产品类型:单相异步电动机 型号:6GN
公司地址	中国 浙江 温岭市 城西街道工业区
联系电话	86 576 86110781 13806566576

产品详情

品牌	秀仕	产品类型	单相异步电动机
型号	6GN	额定功率	6,15,25,40 (W)
额定电压	220 (V)	额定转速	90/1350.1350/1700 (rpm)
外形尺寸	90X90 (mm)	适用范围	机械设备
效率	100 (%)		

齿轮减速马达的应用

齿轮减速马达的应用非常

广泛，属于机械设备不可或缺的动力设备，特别是

在[包装机械](#)、[印刷机械](#)、[瓦楞机械](#)、[彩盒机械](#)、[输送机械](#)、[食品机械](#)、[立体停车场设备](#)、[自动仓储](#)、[立体仓库](#)、[化工](#)、[纺织](#)、[染整设备](#)上。

齿轮减速马达的选型

要确定一个齿轮减速马达的型号，需要做以下工作：

1、确定[机械](#)的运转速度，根据这个速度计算齿轮减速马达的减速比；2、计算负载的力矩，根据这个力矩选择齿轮减速马达的出力（参考齿轮减速马达厂家提供的“输出扭矩表”），确定齿轮减速马达的型号；3、确定齿轮减速马达的附加功能，比如说断电刹车、通电刹车、变频、缩框、外壳材质等，有些附加功能只有特定的工厂可以提供，比如台湾天机齿轮减速机，它提供了所有的附加功能，所以在选择的时候，与供应商的沟通是很重要的，浙江秀仕机电在中国设置是服务机构--浙江省温岭市秀仕机电有限公司

齿轮减速马达的安装与维护

1、使用前请先行确认[减速电机](#)外观是否破损？是否有漏油现象？

- 2、请先行确认减速电机使用电压。[电压](#)不稳定时可加装稳压器。
- 3、请先行确认购买减速电机规格与设计规格是否相符？
- 4、请确认固定机座，以避免运转传动时松脱。
- 5、若使用[链轮](#)，[皮带轮](#)，[联轴器](#).....等附件，需依照相关规定确实安装。
- 6、减速电机机体内已置入润滑黄油，12000小时免更换润滑油。
- 7、减速电机传动运转时，额定电流不可超过[马达](#)铭牌标示电流值。
- 8、请留意周边温度，湿度，酸碱度等问题。
- 9、适应环境为-10度~+40度，湿度为90%以下，室内海拔1000公尺以下。
- 10、如果未依正确方式安装，保养或操作，将有可能造成减速电机严重伤害。
- 11、维修或拆卸时需确认外部电源完全折离减速电机。
- 12、安全保护装置需确实安装，以确保绝对操作安全。
- 13、马达需接地线，请参考配电相关法规。
- 14、请确实确认所有安装机件及传动配件固定无误后，再行启动减速电机。
- 15、若减速电机配合[变频器](#)于低转速传动时，需加装独立辅助冷却风扇。
- 16、单相减速电机断电后其电容器内仍残留部份电荷，请先行放电或[端子](#)接地。
- 17、马达垂直安装时，请先行告知本厂技术科。

电机性能参数					
机种	功率	电压	频率	电流	起动转矩
type	power(w)	voltage(v)	frefuency(hz)	current(a)	starting torpue(kg.cm)
2ik6gn-c	6	220	50	0.13	0.45
3ik15gn-c	15	220	50	0.16	0.95
4ik25gn-cf	25	220	50	0.22	1.5
4ik25gu-sf	25	380/220	50	0.12	4
5ik40gn-cf	40	220	50	0.27	2.4
5ik40gu-sf	40	380/220	50	0.18	6.6
5ik60gn-cf	60	220	50	0.52	3.5
5ik60gu-sf	60	380/220	50	0.29	8.2
5ik90gn-cf	90	220	50	0.27	5
5ik90gu-sf	90	380/220	50	0.38	15.3
5ik120gn-cf	120	220	50	0.98	8
5ik120gu-sf	120	380/220	50	0.48	24
6ik140gn-cf	140	220	50	1.4	8.5
6ik140gn-sf	140	380/220	50	0.7	25
6ik180gn-sf	180	220	50	1.6	9.8
6ik180gn-cf	180	380/220	50	0.65	26
6ik200gn-sf	200	220	50	1.7	10.2
6ik200gn-cf	200	380/220	50	0.65	27