

南京柱状活性炭厂家圆柱型颗粒状4.0

产品名称	南京柱状活性炭厂家圆柱型颗粒状4.0
公司名称	溧阳市幸邦活性炭有限公司
价格	2800.00/吨
规格参数	幸邦:XB 规格:4.0 产地:溧阳
公司地址	溧阳市竹箐工业园
联系电话	13951208977

产品详情

煤质柱状活性炭介绍：

煤质柱状活性炭经系列生产工艺精加工而成，外观为不定型颗粒。煤质柱状活性炭具有发达的孔隙结构，良好的吸附性能，表面积大、重量轻、吸附能力强、耐磨性好、机械强度高，使用周期长的特点，可吸附苯、甲苯、酮类、醇类、四氢呋喃、二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、过氯乙烯、二硫化碳、甲酰、汽油、含氟烃类等各种VOC有机废气。

煤质柱状活性炭规格：

直径： 1.5mm/2mm/3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/9mm，可定制

包装：外编内塑25kg/袋、吨包

适用场景：煤质柱状活性炭广泛用于废气净化、化工原料气、化工合成气、制药工业用气、饮料用二氧化碳气、氢气、氮气、氯化氢、乙烷气的净化、气体的净化分离，原子设施

尾气等。还有浸渍煤质柱状活性炭，用于去除特殊有害气体。

煤质柱状活性炭生产工艺：

煤质柱状活性炭生产工艺首先要将原料煤磨粉到一定细度(一般95%以上通过0.08mm)，加入适当粘结剂(常用煤焦油)和水在一定温度下捏合、挤压成炭条;炭条干燥后，再经炭化、活化即为煤质柱状活性炭。煤质柱状活性炭成品有时需要按照市场要求进行酸洗、浸渍、改性等处理，已达到客户的吸附需求。

煤质柱状活性炭特性：

郑州竹林煤质柱状活性炭具有空隙结构发达，比面积大，吸附能力强，机械强度高，床层阻力小，化学稳定性能好，易再生，经久耐用等优点。由于产品孔径分布合理，达到较大吸附与脱附，从而大大提高产品的使用寿命(平均2-3年)，是普通煤质炭的1.4倍。

煤质柱状活性炭参数：

指标	煤质柱状活性炭				
直径 (mm)	0.9mm/1.5mm/2mm/3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/9mm				
碘值(mg/g)	600	800	900	1000	
比表面积(m2 /g)	660	880	990	1100	
硬度(%)	90	90	90	95	
水分 (%)	10	10	10	8	
灰分 (%)	10	10	10	5	
装载密度(g/l)	600-650	550-600	500-550	450-520	